

Tekniske data

HD+ 80i VV-S



Tandemtromler Serie HD+
Tandemtromle med to vibrationstromler

H302

HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HD+ 80i VV-S (H302)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	8095
Driftsvægt med ROPS	kg	7915
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	7200
Driftsvægt maks.	kg	10700
Akseltryk, forrest/bagest	kg	4080/4015
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	24,27/23,89
Fran. klassificering, værdi/klasse		17,54/VT0
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4480
Samlet højde med kabine	mm	2890
Samlet højde med ROPS	mm	2970
Højde læsning, minim.	mm	2080
Akselafstand	mm	3340
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1815
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
Sporkredsradius, indvendig	mm	4140
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1140/1140
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/17
Tromletype, forrest		glat/delt
Tromletype, bagest		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	135
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,2
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	38/42
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,55/0,40
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,55/0,40

Vibration		
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	65/65
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	65/65
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	120
Vandtank, indhold	L	700
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissing | Hastighedsvalg | Automatisk traktionskontrol og anti-skrid-regulering | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandoverrissingssystem med sprøjtelister forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning | Additivoverrissingssystem til dæk i bag

SPECIALUDSTYR

Varme | Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Fartskriver | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Bluetooth-interface til Smart Doc | | Smart Compact | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Arbejdsprojektør | Rotorblink