

Technische gegevens

HD+ 70i VT



Tandemwalsen Serie HD+
Tandemwals met vibratierol en wielset

H302

HIGHLIGHTS

- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Innovatief cabineconcept voor optimaal zicht en hoog comfort
- > Bedieningseenheid stoel, verschuifbaar en draaibaar
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HD+ 70i VT (H302)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	7190
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	7010
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	6295
Bedrijfsgewicht max.	kg	9830
Asbelasting, voor / achter	kg	3755/3435
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	25,03
Franse classificatie, waarde/klasse		21,5/VX1; 8,6/PLO
Wielbelasting per band, achter	kg	858,75
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4480
Totale hoogte met cabine	mm	2890
Totale hoogte met ROPS	mm	2970
Hoogte verlading, min.	mm	2080
Asafstand	mm	3340
Totale breedte met cabine	mm	1790
Maximale werkbreedte	mm	1595
Bodemspeling, midden	mm	340
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	750/750
Bochtstraal, binnen	mm	4230
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	1500
Roldiameter, voor	mm	1140
Roldikte, voor	mm	17
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	135
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		11.00-20
Breedte over band, achter	mm	1420
Aantal banden, achter		4
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2300
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2300
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 9,75
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	43/48
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	48/58
Amplitude, voor, I/II	mm	0,60/0,35
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	80/65

Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	120
Waterreservoir, inhoud	L	700
Additietank, inhoud	L	18
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	105

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 2 grote achteruitkijkspiegels | Afstrijker opvouwbaar | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboard verstelbaar | Drukwatersproeisysteem | ECO-modus | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheidsgeregeld watersproeisysteem | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Automatische tractiecontrole en antislipregeling | Trillingsgeïsoleerde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, hydraulisch | Watersproeisysteem met sproeibalken vooraan en achteraan | Waterfiltering (3-voudig) | Waterreservoir vooraan en achteraan, langs beide zijden vulbaar | Centrale wateraftapkraan | Additiefsproeisysteem voor achterbanden

SPECIALE UITVOERING

Verwarming | Verwarming en airconditioning | Stuurkolom met comfortabele uitstap en kantelbaar dashboard | Tachograaf | Procesgegevensinterface voor systemen van derden, asfaltering | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Smart Compact | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Thermische schorten | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Werkschijnwerper | Zwaailicht