

Tehnilised andmed

HD+ 80i VV-S



Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H302

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HD+ 80i VV-S (H302)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	8095
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	7915
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	7200
Töökaal, max	kg	10700
Teljekoormus, ees/taga	kg	4080/4015
Staatileine joonkoormus, ees/taga	kg/cm	24,27/23,89
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		17,54/VT0

Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4480
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2890
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2970
Laadimiskõrgus, min	mm	2080
Teljevahe	mm	3340
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1815
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	750/750
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4140

Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1140/1140
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/17
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Valtsi liik, taga		sile/poolitatud
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	135

Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF

Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 10,2
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	38/42

Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,55/0,40
Amplituud, taga, I/II	mm	0,55/0,40
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	65/65

Vibratsioon		
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	65/65
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	120
Veepaak, sisu	L	700
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

12 V pistikupesa | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Automaatne veojõukontroll ja libisemisvastane regulaator | Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga | Hüdrauline rööpme nihe | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan | Lisaaine pihustamise süsteem tagumistele rehvidele

ERIVARUSTUS

Küte | Küte ja kliimaseade | Roolisammas mugavusväljapääsu ja kallutatava armatuurlauaga | Tahhograaf | Protsessiandmete liides kolmandate pakujate süsteemidele, asfaldiehitus | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Compact | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | töötuled | vilkur