

## Dati tecnici

# HD+ 80i VV-S



### Rulli tandem Serie HD+

Rullo tandem con due tamburi vibranti

### H302

#### PEZZI FORTI

- > Concetto operativo Easy Drive
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
- > Concetto innovativo della cabina per una visibilità ottimale e un comfort elevato
- > Sedile con strumentazione integrata spostabile e girevole
- > Digital ready

## DATI TECNICI HD+ 80i VV-S (H302)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	8095
Peso esercizio con ROPS	kg	7915
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	7200
Peso di esercizio max.	kg	10700
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	4080/4015
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	24,27/23,89
Classificazione franc., valore/classe		17,54/VT0
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4480
Altezza complessiva con cabina	mm	2890
Altezza complessiva con ROPS	mm	2970
Altezza caricamento, minim.	mm	2080
Interasse	mm	3340
Larghezza complessiva con cabina	mm	1800
Larghezza di lavoro massima	mm	1815
Altezza da terra, centrale	mm	340
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	750/750
Raggio di curvatura, interno	mm	4140
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	1680/1680
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	1140/1140
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	17/17
Tipo tamburo, anteriore		liscio/sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	135
Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 2.9 L4
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		55,4/75,3/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		55,4/74,2/2300
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage V/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0 - 10,2
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	38/42
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	42/50

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	42/50
Aampiezza, anteriore, I/II	mm	0,55/0,40
Aampiezza, posteriore, I/II	mm	0,55/0,40
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	65/65
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	65/65
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	120
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	700
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	105

## DOTAZIONE

Presa a 12 V | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Raschiatore pieghevole | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Quadro strumenti inclinabile | Nebulizzazione idrica | Modalità ECO- | posto conducente con accesso da due lati | Nebulizzazione acqua con regolazione della velocità | Preselezione della velocità | Controllo di trazione e controllo antisillamento automatici | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sfalsamento tamburi, idraulico | Sistema di nebulizzazione acqua con listelli di spruzzatura anteriori e posteriori | Filtraggio acqua (triplice) | Serbatoio dell'acqua anteriore e posteriore, riempibile su entrambi i lati | Scarico acqua centrale | Sistema di nebulizzazione dell'additivo per gli pneumatici posteriori

## OPZIONE

Riscaldamento | Riscaldamento e impianto di condizionamento dell'aria | Piantone dello sterzo con accesso comfort e quadro strumenti inclinabile | Cronotachigrafo | Interfaccia dati di processo per sistemi di fornitori terzi, lavori in asfalto | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | Smart Compact | Tettuccio di protezione | Kit tagliagiunti/filmuro | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLink | Fari di lavoro | Lampeggiante