

Технічні параметри

HD+ 80i VV-S



Тандемні котки Серія HD+

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H302

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Концепція керування Easy Drive
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Інноваційна концепція кабіни для оптимальної оглядовості та високого комфорту
- > Пристрій керування сидінням з можливістю переміщення та повороту
- > Digital ready

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD+ 80i VV-S (H302)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	8095
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	7915
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	7200
Макс. робоча маса	kg	10700
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	4080/4015
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	24,27/23,89
Франц. класифікація, значення/клас		17,54/VT0
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4480
Загальна висота з кабіною	mm	2890
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2970
Висота завантаження, мін.	mm	2080
Відстань між осями	mm	3340
Загальна ширина з кабіною	mm	1800
Максимальна робоча ширина	mm	1815
Дорожній просвіт, по центру	mm	340
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	750/750
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4140
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1680/1680
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	1140/1140
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	17/17
Вид вальця, спереду		гладкий/складений
Вид вальця, ззаду		гладкий/складений
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	135
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		55,4/75,3/2300
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		55,4/74,2/2300
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage V/EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 10,2

Привод ходового механізму		
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	38/42
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	42/50
Частота вібрації ззаду, I/II	Hz	42/50
амплітуда спереду, I/II	mm	0,55/0,40
Амплітуда ззаду, I/II	mm	0,55/0,40
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	65/65
Відцентрова сила ззаду, I/II	kN	65/65
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	120
Водяний бак, об'єм	L	700
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	105

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | Шкребок складний | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Панель приладів із регулюванням нахилу | Напірна система зрошування | Режим ECO | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Система зрошування з регулюванням швидкості | Попереднє налаштування швидкості | Автоматична антибуксвальна система і система контролю тяги | Платформа оператора з віброізоляцією | Система зміщення колій, гідравлічна | Система зрошування з розпилювальними штангами спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір | Система впорскування присадки для задніх шин

ОПЦІЯ

Система опалення | Система опалення та кондиціонування повітря | Кермова колонка з функц. комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Тахограф | Інтерфейс передавання технологічних даних для систем сторонніх виробників, укладання асфальту | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | | Smart Compact | Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Вимірювач ущільнення HAMM (HCM) | Вимірювач температури HAMM (HTM) | | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок