

Műszaki adatok

# HD+ 70 VT



## Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H301

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység

MŰSZAKI ADATOK HD+ 70 VT (H301)

| Tömegek                                           |       |                            |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Üzemi tömeg kabinnal                              | kg    | 7190                       |
| Üzemi tömeg ROPS kerettel                         | kg    | 7010                       |
| Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül       | kg    | 6295                       |
| Max. üzemi tömeg                                  | kg    | 7900                       |
| Tengelyterhelés elől/hátul                        | kg    | 3755/3435                  |
| Statikus vonalterhelés, elől                      | kg/cm | 25,03                      |
| Franc. osztályozás, érték/osztály                 |       | 21,5/VX1; 8,6/PLO          |
| Kerékkerhelés abroncsenként hátul                 | kg    | 858,75                     |
| A gép méretei                                     |       |                            |
| Teljes hossz                                      | mm    | 4480                       |
| Teljes magasság kabinnal                          | mm    | 2890                       |
| Teljes magasság ROPS kerettel                     | mm    | 2970                       |
| Felrakási magasság, minimum                       | mm    | 2080                       |
| Tengelytávolság                                   | mm    | 3340                       |
| Teljes szélesség kabinnal                         | mm    | 1790                       |
| Maximális munkaszélesség                          | mm    | 1595                       |
| Szabad-magasság, közepén                          | mm    | 340                        |
| Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal            | mm    | 750/750                    |
| Fordulókör sugara, belül                          | mm    | 4230                       |
| Palástok méretei                                  |       |                            |
| Palástszélesség elől                              | mm    | 1500                       |
| Palástátmérő elől                                 | mm    | 1140                       |
| Palástvastagság elől                              | mm    | 17                         |
| Palástfajta, elől                                 |       | sima/osztatlan             |
| Nyomeltolás, bal/jobb                             | mm    | 135                        |
| Abroncsméret                                      |       |                            |
| Abroncsméret házul                                |       | 11.00-20                   |
| Abroncsok szélessége hátul                        | mm    | 1420                       |
| Abroncsok száma hátul                             |       | 4                          |
| Dízelmotor                                        |       |                            |
| Gyártó                                            |       | DEUTZ                      |
| Típus                                             |       | TD 2.9 L4                  |
| Hengerek, darabszám                               |       | 4                          |
| ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc |       | 55,4/75,3/2300             |
| SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc |       | 55,4/74,2/2300             |
| Kipufogógáz szabvány                              |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| Kipufogógáz emisszió fokozat                      |       | UN ECE R96 (Tier 3)        |
| Kipufogógáz utókezelés                            |       | Nem                        |
| Járószerkezet hajtás                              |       |                            |
| Sebesség, fokozatmentes                           | km/h  | 0-9,75                     |
| Szabályozás, fokozatmentes                        |       | HAMMTRONIC                 |
| Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül   | %     | 43/48                      |

| Vibráció                                                         |       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Amplitúdó, elől, I/II                                            | mm    | 0,60/0,35          |
| Centrifugális erő, elől, I/II                                    | kN    | 80/65              |
| Kormányzás                                                       |       |                    |
| Lengésszög +/-                                                   | °     | 10                 |
| Kormányzás, mód                                                  |       | Csuklós kormányzás |
| Permetező berendezés                                             |       |                    |
| Vízpermetezés, mód                                               |       | Nyomás:            |
| Tartály tartalom/töltési mennyiség                               |       |                    |
| Üzemanyagtartály, tartalom                                       | L     | 120                |
| Víztartály, tartalom                                             | L     | 700                |
| Adalékanyag-tartály, tartalom                                    | L     | 18                 |
| Zajszint                                                         |       |                    |
| Hangteljesítményszint L(WA), garantált                           | db(A) | 106                |
| Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva | db(A) | 105                |

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Rezgésszigetelt vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő | Adalékanyag-permetezési rendszer a hátsó abroncsokhoz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Bal oldali kiegészítő menetkar | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Élnyomó- és vágókészülék | Abroncsmelegítő paplanok | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerarendszer | Telematika rendszer | Munkafényszóró | Abroncsszél-világítás