

Műszaki adatok

HD+ 80 VV



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger két vibrációs paláttal

H301

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység

MŰSZAKI ADATOK HD+ 80 VV (H301)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	7795
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	7615
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	6900
Max. üzemi tömeg	kg	8470
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	3930/3865
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	23,39/23,01
Franc. osztályozás, érték/osztály		17,03/VT0
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4480
Teljes magasság kabinnal	mm	2890
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2970
Felrakási magasság, minimum	mm	2080
Tengelytávolság	mm	3340
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1815
Szabad-magasság, közepén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	750/750
Fordulókör sugara, belül	mm	4140
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1680/1680
Palástátmérő, elől/hátul	mm	1140/1140
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	135
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		Nem
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-9,7
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	41/45
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II. f.	Hz	48/58
Vibrációs frekvencia, hátul, I/II. f.	Hz	48/58
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,55/0,30
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,55/0,30

Vibráció		
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	80/65
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	80/65
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	120
Víztartály, tartalom	L	700
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Rezgésszigetelt vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő | Adalékanyag-permetezési rendszer a hátsó abroncsokhoz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Bal oldali kiegészítő menetkar | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Élnyomó- és vágókészülék | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerarendszer | Telematika rendszer | Munkafényező | Abroncsszél-világítás