

Техникалық сипаттамалар

# HD+ 80 VT



## Тандем роликтері Серия HD+

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H301

### ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 80 VT (H301)

| Салмақтар                                       |       |                        |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                        | kg    | 7465                   |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                          | kg    | 7285                   |
| Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз       | kg    | 6570                   |
| Жұмыс салмағы макс.                             | kg    | 8180                   |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы                    | kg    | 3930/3535              |
| Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы             | kg/cm | 23,39                  |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы                    |       | 19,4/VX1; 8,8/PLO      |
| Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы | kg    | 883,75                 |
| Машина Өлшемдері                                |       |                        |
| Жалпы ұзындығы                                  | mm    | 4480                   |
| Кабинамен жалпы биіктігі                        | mm    | 2890                   |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен                         | mm    | 2970                   |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                      | mm    | 2080                   |
| Білік аралық арақашықтық                        | mm    | 3340                   |
| Жалпы ені кабинасымен                           | mm    | 1800                   |
| Максималды жұмыс ені                            | mm    | 1780                   |
| Жол жарығы, орталық                             | mm    | 340                    |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң                  | mm    | 750/750                |
| Жолтабан радиусы, ішкі                          | mm    | 4140                   |
| Габаритті таңғыштар                             |       |                        |
| Құрсау ені, алдыңғы                             | mm    | 1680                   |
| Барабан диаметрі, алдыңғы                       | mm    | 1140                   |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы                      | mm    | 17                     |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                         |       | теріс/бөлінбеген       |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ                    | mm    | 135                    |
| Шиналардың өлшемдері                            |       |                        |
| Шина өлшемі, артқы                              |       | 11.00-20               |
| Шиналардың үстіндегі ені, артқы                 | mm    | 1614                   |
| Шиналар саны, артқы                             |       | 4                      |
| Дизельді қозғалтқыш                             |       |                        |
| Өндіруші                                        |       | DEUTZ                  |
| Түрі                                            |       | TD 2.9 L4              |
| Цилиндр, саны                                   |       | 4                      |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин               |       | 55,4/75,3/2300         |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин                 |       | 55,4/74,2/2300         |
| Пайдаланылған газ нормасы                       |       | EC IIIB / EPA 3-сатысы |
| Пайдаланылған газдардың деңгейі                 |       | UN ECE 96R             |
| Пайдаланылған газды тазарту                     |       | жоқ                    |
| Тартпа жетегі                                   |       |                        |
| Жылдамдық, сатылы                               | km/h  | 0-9,75                 |
| Реттеу, қадамсыз                                |       | HAMMTRONIC             |

| Тартпа жетегі                                          |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті             | %     | 43/48              |
| Вибрация                                               |       |                    |
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II                        | Hz    | 48/58              |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                               | mm    | 0,55/0,30          |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II                         | kN    | 80/65              |
| Рульдік басқару                                        |       |                    |
| Маятник бұрышы +/-                                     | °     | 10                 |
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Суару жүйесі                                           |       |                    |
| Суды Суару, Түрі                                       |       | Қысым              |
| Резервуардың құрамы/құю мөлшері                        |       |                    |
| Жанармай бағы, мазмұны                                 | L     | 120                |
| Су ыдысы, құрамы                                       | L     | 700                |
| Қоспа ыдысы, мазмұны                                   | L     | 18                 |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 106                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 105                |

АППАРАТУРА

12 В розетка | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | Жиналмалы қырғыш | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бүрку жүйесі | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж | Доңғалақтарға қоспа бүрку жүйесі, артта

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Қосалқы жүргізу иінітірегі, сол жақ | Өзге өндіруші жүйелері үшін үдеріс деректерін беру интерфейсі, асфальт төсеу | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Термиялық фартук | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Камералар жүйесі | Телематика жүйесі | Жұмыс шамы |