

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 80 VT



Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H301

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 80 VT (H301)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7465
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	7285
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	6570
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	8180
Aksellast, foran/bak	kg	3930/3535
Statisk linjelast, foran	kg/cm	23,39
Fransk klassifisering, verdi/klasse		19,4/VX1; 8,8/PLO
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	883,75
Mål maskin		
Totallengde	mm	4480
Totalhøyde med hytte	mm	2890
Høyde totalt med ROPS	mm	2970
Høyde lasting, min.	mm	2080
Akselavstand	mm	3340
Totalbredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1780
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	750/750
Svingradius, indre	mm	4140
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1140
Trommelstørrelse, foran	mm	17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	135
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1614
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2300
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		Nei
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-9,75
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	43/48
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58

Vibrasjon		
Amplitude, foran, I/II	mm	0,55/0,30
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	80/65
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	120
Vanntank, innhold	L	700
Additivtank, innhold	L	18
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 2 store utvendige bakspeil | Avskraper, kan slås opp | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrissing | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanddrenering | Additivoverrissingssystem for dekk bak

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Ekstra kjørespak venstre | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Kantpresse- og kutteutstyr | Termiske skjermkanter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerasystem | Telematikkssystem | Arbeidslys | Trommelkantbelysning