

Технічні параметри

HD+ 70 VO



Тандемні котки Серія HD+

Тандемний коток з вібраційним і осциляційним вальцем

H301

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Система зміщення колії для комфортного підїзду і відїзду, а також ущільнення вздовж бордюрів
- > Ущільнення із застосуванням осциляції

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD+ 70 VO (H301)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	7625
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	7445
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	6730
Макс. робоча маса	kg	8300
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	3755/3870
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	25,03/25,80
Франц. класифікація, значення/клас		18,92/VT0
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4480
Загальна висота з кабіною	mm	2890
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2970
Висота завантаження, мін.	mm	2080
Відстань між осями	mm	3340
Загальна ширина з кабіною	mm	1790
Максимальна робоча ширина	mm	1635
Дорожній просвіт, по центру	mm	340
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	750/750
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4230
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1500/1500
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	1140/1140
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	17/19
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	135
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TD 2.9 L4
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		55,4/75,3/2300
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		55,4/74,2/2300
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Рівень токсичності вихлопних газів		UN ECE 96R
Система нейтралізації відпрацьованих газів		ні

Привод ходового механізму		
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	41/45
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	48/58
амплітуда спереду, I/II	mm	0,60/0,35
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	80/65
Осциляція		
Зусилля осциляції, ззаду, I/II	kN	72/105
Частота осциляції ззаду, I/II	Hz	33/40
Тангенціальна амплітуда ззаду, I/II	mm	1,05/1,05
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	120
Водяний бак, об'єм	L	700
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	105

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | Шкребок складний | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Панель приладів із регулюванням нахилу | Напірна система зрошування | Режим ECO | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Система зрошування з регулюванням швидкості | Попереднє налаштування швидкості | Платформа оператора з віброізоляцією | Система зміщення колій, гідравлічна | Система зрошування з розпилувальними штангами спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір | Система впорскування присадки для задніх шин

ОПЦІЯ

Система опалення та кондиціонування повітря | Кермова колонка з функц. комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Додатковий важіль керування зліва | Інтерфейс передавання технологічних даних для систем сторонніх виробників, укладання асфальту | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Вимірювач ущільнення HAMM (HCM) | Вимірювач температури HAMM (HTM) | Система камер | Телематична система | Фари робочого освітлення | Освітлення країв вальця