

Tekniset tiedot

# HD+ 80i VV



**Tandemjyrät Sarja HD+**  
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

**H302**

## KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Digital ready

**TEKNISET TIEDOT HD+ 80i VV (H302)**

| Painot                                     |       |                         |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa                   | kg    | 7795                    |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa                  | kg    | 7615                    |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia | kg    | 6900                    |
| Työpaino, maks.                            | kg    | 10400                   |
| Akselikuorma, edessä/takana                | kg    | 3930/3865               |
| Staattinen linjakuorma, edessä/takana      | kg/cm | 23,39/23,01             |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka               |       | 17,03/VT0               |
| Koneen mitat                               |       |                         |
| Kokonaispituus                             | mm    | 4480                    |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa            | mm    | 2890                    |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa              | mm    | 2970                    |
| Kuorman korkeus, min.                      | mm    | 2080                    |
| Akseliväli                                 | mm    | 3340                    |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa             | mm    | 1800                    |
| Maksimaalinen työleveys                    | mm    | 1815                    |
| Maavara, keskellä                          | mm    | 340                     |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea            | mm    | 750/750                 |
| Raideympyrän säde, sisä                    | mm    | 4140                    |
| Valssien mitat                             |       |                         |
| Valssin leveys, edessä/takana              | mm    | 1680/1680               |
| Valssin halkaisija, edessä/takana          | mm    | 1140/1140               |
| Valssin vahvuus, edessä/takana             | mm    | 17/17                   |
| Valssityyppi, edessä                       |       | sileä/jakamaton         |
| Valssityyppi, takana                       |       | sileä/jakamaton         |
| Raidesiirtymä vasen/oikea                  | mm    | 135                     |
| Dieselmoottori                             |       |                         |
| Valmistaja                                 |       | DEUTZ                   |
| Tyyppi                                     |       | TCD 2.9 L4              |
| Sylinterit, lukumäärä                      |       | 4                       |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm                  |       | 55,4/75,3/2300          |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm                  |       | 55,4/74,2/2300          |
| Pakokaasunormi                             |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Pakokaasun jälkikäsittely                  |       | DOC-DPF                 |
| Ajovoimansiirto                            |       |                         |
| Nopeus, portaaton                          | km/h  | 0 - 9,7                 |
| Säätely, portaaton                         |       | HAMMTRONIC              |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä       | %     | 41/45                   |
| Tärinä                                     |       |                         |
| Tärytaajuus, edessä, I/II                  | Hz    | 48/58                   |
| Tärytaajuus, takana, I/II                  | Hz    | 48/58                   |
| Amplitudi, edessä, I/II                    | mm    | 0,55/0,30               |
| Amplitudi, takana, I/II                    | mm    | 0,55/0,30               |
| Keskipakovoima, edessä, I/II               | kN    | 80/65                   |
| Keskipakovoima, takana, I/II               | kN    | 80/65                   |

| Ohjaus                               |       |             |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Heilahtelukulma +/-                  | °     | 10          |
| Ohjaus, tyyppi                       |       | Nivelohjaus |
| Valelulaitteisto                     |       |             |
| Vesivalelu, tyyppi                   |       | Paine       |
| Säiliön tilavuus / täyttömäärä       |       |             |
| Polttoainesäiliö, sisältö            | L     | 120         |
| Vesisäiliö, sisältö                  | L     | 700         |
| Melutaso                             |       |             |
| Äänitehotaso L(WA), taattu           | db(A) | 106         |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 105         |

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Automaattinen ajonvakautus ja luistonesto | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto | Takarenkaiden lisäaineruiskutusjärjestelmä

**ERIKOISVARUSTUS**

Lämmitys | Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Ajopiirturi | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | | Smart Compact | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo