

Tekniset tiedot

HD+ 80i VT



Tandemjyrät Sarja HD+

Tandemjyrä täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H302

KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HD+ 80i VT (H302)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7465
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	7285
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	6570
Työpaino, maks.	kg	10120
Akselikuorma, edessä/takana	kg	3930/3535
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	23,39
Ransk. luokitus, arvo/luokka		19,4/VX1; 8,8/PLO
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	883,75
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4480
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2890
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2970
Kuorman korkeus, min.	mm	2080
Akseliväli	mm	3340
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1800
Maksimaalinen työleveys	mm	1780
Maavara, keskellä	mm	340
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	750/750
Raideympyrän säde, sisä	mm	4140
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1680
Valssin halkaisija, edessä	mm	1140
Valssin vahvuus, edessä	mm	17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	135
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		11.00-20
Renkaiden leveys, takana	mm	1614
Renkaiden määrä takana		4
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2300
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 9,75
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	43/48
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	48/58
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,55/0,30

Tärinä		
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	80/65
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	120
Vesisäiliö, sisältö	L	700
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	105

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Automaattinen ajonvakautus ja luistonesto | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto | Takarenkaiden lisäaineruiskutusjärjestelmä

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys | Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Ajopiirturi | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Compact | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Termiset suoja levyt | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo