

Techniniai duomenys

HD+ 80i OT



Tandeminiai volai Serija HD+

Tandeminis volas su osciliaciniu būgnu ir ratų rinkiniu

H302

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Naujoviška kabinos koncepcija, užtikrinanti optimalų matomumą ir didelį komfortą
- > Tankinimas, naudojant virpesius
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 80i OT (H302)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	7645
Darbinis svoris su ROPS	kg	7465
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	6750
Maks. darbinis svoris	kg	10300
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	4110/3535
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	23,39
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		19,3/VX1; 8,8/PLO
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	883,75
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4480
Bendras aukštis su kabina	mm	2890
Bendras aukštis su ROPS	mm	2970
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2080
Bazė	mm	3340
Bendras plotis su kabina	mm	1800
Maksimalus darbinis plotis	mm	1780
Prošvaisa, viduryje	mm	340
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	750/750
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4140
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	1680
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1140
Būgno storis, priekyje	mm	19
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	135
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		11.00-20
Plotis virš padangų, gale	mm	1614
Padangų kiekis gale		4
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2.9 L4
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		55,4/75,3/2300
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		55,4/74,2/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 9,75
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	43/48
Osciliavimas		
Osciliacijos jėga, priekyje, I/II	kN	85,3/125,3

Osciliavimas		
Tangentinė amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,15/1,15
Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	120
Vandens talpykla, talpa	L	700
Priedų bakas, talpa	L	18
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Uždaramasis grandiklis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Prietaisų skydelis, palenkiamas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | ECO režimas | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Reguliuojamo greičio vandens purškimo sistema | Greičio reguliatorius | Automatinė traukos kontrolė ir praslydimo reguliatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas | Galinių padangų apipurškimo priedais sistema

SPEC. ĮRANGA

Šildytuvai | Šildymas ir kondicionierius | Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Tachografas | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, asfalto klojimas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Smart Compact | Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Nuo kaitros apsaugančios juostos | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | | Darbinis žibintas | Švyturėlis;