

Dati tecnici

HD+ 80i VT



Rulli tandem Serie HD+

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H302

PEZZI FORTI

- > Concetto operativo Easy Drive
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
- > Concetto innovativo della cabina per una visibilità ottimale e un comfort elevato
- > Sedile con strumentazione integrata spostabile e girevole
- > Digital ready

DATI TECNICI HD+ 80i VT (H302)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	7465
Peso esercizio con ROPS	kg	7285
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	6570
Peso di esercizio max.	kg	10120
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	3930/3535
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	23,39
Classificazione franc., valore/classe		19,4/VX1; 8,8/PLO
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	883,75
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4480
Altezza complessiva con cabina	mm	2890
Altezza complessiva con ROPS	mm	2970
Altezza caricamento, minim.	mm	2080
Interasse	mm	3340
Larghezza complessiva con cabina	mm	1800
Larghezza di lavoro massima	mm	1780
Altezza da terra, centrale	mm	340
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	750/750
Raggio di curvatura, interno	mm	4140
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1680
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1140
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	17
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	135
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		11.00-20
Aampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1614
Numero pneumatici, posteriori		4
Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 2.9 L4
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		55,4/75,3/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		55,4/74,2/2300
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage V/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF

Trasmissione		
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	43/48
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	48/58
Aampiezza, anteriore, I/II	mm	0,55/0,30
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	80/65
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	120
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	700
Serbatoio additivi, contenuto	L	18
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	105

DOTAZIONE

Presa a 12 V | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Raschiatore pieghevole | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Quadro strumenti inclinabile | Nebulizzazione idrica | Modalità ECO- | posto conducente con accesso da due lati | Nebulizzazione acqua con regolazione della velocità | Preselezione della velocità | Controllo di trazione e controllo antislittamento automatici | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sfalsamento tamburi, idraulico | Sistema di nebulizzazione acqua con listelli di spruzzatura anteriori e posteriori | Filtraggio acqua (triplice) | Serbatoio dell'acqua anteriore e posteriore, riempibile su entrambi i lati | Scarico acqua centrale | Sistema di nebulizzazione dell'additivo per gli pneumatici posteriori

OPZIONE

Riscaldamento | Riscaldamento e impianto di condizionamento dell'aria | Piantone dello sterzo con accesso comfort e quadro strumenti inclinabile | Cronotachigrafo | Interfaccia dati di processo per sistemi di fornitori terzi, lavori in asfalto | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | | Smart Compact | Tettuccio di protezione | Kit tagliaghiacci/filomuro | Grembiuli termici | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLink | Fari di lavoro | Lampeggiante