

Techniniai duomenys

HD+ 80i VV



Tandeminiai volai Serija HD+

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H302

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Naujoviška kabinos koncepcija, užtikrinanti optimalų matomumą ir didelį komfortą
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 80i VV (H302)

Svoriai

Darbinis svoris su kabina	kg	7795
Darbinis svoris su ROPS	kg	7615
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	6900
Maks. darbinis svoris	kg	10400
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	3930/3865
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	23,39/23,01
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		17,03/VT0

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	4480
Bendras aukštis su kabina	mm	2890
Bendras aukštis su ROPS	mm	2970
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2080
Bazė	mm	3340
Bendras plotis su kabina	mm	1800
Maksimalus darbinis plotis	mm	1815
Prošvaisa, viduryje	mm	340
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	750/750
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4140

Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1680/1680
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1140/1140
Būgno storis, priekyje / gale	mm	17/17
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	135

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2.9 L4
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		55,4/75,3/2300
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		55,4/74,2/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF

Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 9,7
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	41/45

Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	48/58
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	48/58
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,55/0,30
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,55/0,30
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	80/65
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	80/65

Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
-------------------------------------	--	--------

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	120
Vandens talpykla, talpa	L	700

Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Uždaromasis grandiklis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Prietaisų skydelis, palenkiamas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | ECO režimas | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Reguliuojamo greičio vandens purškimo sistema | Greičio regulatorius | Automatinė traukos kontrolė ir praslydimo regulatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas | Galinių padangų apipurškimo priedais sistema

SPEC. ĮRANGA

Šildytuvai | Šildymas ir kondicionierius | Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Tachografas | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, asfalto klojimas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | | Smart Compact | Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | | Darbinis žibintas | švyturėlis;