

技術データ

HD+ 70i VT



タンデムローラ シリーズ HD+
バイブレーションドラムとホイールセット付きタンデムローラー

H302

主な特長

- > Easy Drive 操作コンセプト
- > 荷重の均等分散、重心安定性に優れた3節点スイベルジョイント。
- > 最適な視界と高い快適性を実現する革新的なキャビンコンセプト
- > 回転&スライド式シート操作ユニット
- > Digital ready

技術データ HD+ 70i VT (H302)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	7190
ROPS付き運転重量	kg	7010
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	6295
最大運転重量	kg	9830
軸荷重、フロント／リア	kg	3755/3435
静的線形負荷、フロント	kg/cm	25,03
フランス式分類、値／等級		21,5/VX1; 8,6/PLO
タイヤ1本あたりの輪荷重、リア	kg	858,75
機械寸法		
全長	mm	4480
キャビン付きの全高	mm	2890
ROPS付き全体幅	mm	2970
積み込み高さ、最小	mm	2080
軸間距離	mm	3340
キャビンを含む全幅	mm	1790
最大作業幅	mm	1595
ロードクリアランス、中央	mm	340
左右縁石クリアランス	mm	750/750
回転半径、内側	mm	4230
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	1500
ドラム直径、フロント	mm	1140
ドラム強度、フロント	mm	17
ドラム種類、フロント		スムーズ/非分割型
トラックオフセット、左／右	mm	135
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、リア		11.00-20
タイヤの幅、リア	mm	1420
タイヤ本数、リア		4
ディーゼルエンジン		
製造元		DEUTZ
型式		TCD 2.9 L4
シリンダー、数		4
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排出ガス規制		EU Stage V / EPA Tier 4
排出ガス後処理装置		DOC-DPF
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 9,75
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	43/48
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	48/58
振幅、フロント、I/II	mm	0,60/0,35
遠心力、フロント、I/II	kN	80/65
ステアリング		
振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
散水装置		
散水装置、種類		圧力
タンク容量／容量		
燃料、容量	L	120
水タンク、容量	L	700
添加剤タンク、容量	L	18
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	106
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	105

装備

12Vソケット | 2つの大きな外部バックミラー | 折りたたみ式スクレイパー | 表示、インジケータランプ、スイッチ付きダッシュボード | 機械装備 | 高圧水散水装置 | ECOモード | 両側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 速度調節式散水装置 | 速度プリセット | オートマチックトラクションコントロールおよびアンチスリップコントロール | 防振オペレータプラットフォーム | 油圧式トラックオフセット | 前後スプレーバー付きスプリンクラー装置 | 水フィルタ装置 (3層) | 水タンク (前後両側で充填可能) | 中央水抜き弁 | リアタイヤ用添加剤散布システム

オプション

ヒーター | ヒーター&エアコン | コンフォート降車および角度調節可能なダッシュボード付きステアリングコラム | タコグラフ | サードパーティ用プロセステーインターフェース (アスファルト工事) | Smart Doc用Bluetoothインタフェース | | Smart Compact | 保護ルーフ | 端部プレス&カッティング装置 | 耐熱エプロン | ハム コンパクションメータ (HCM) | ハム テンペラチャメータ (HTM) | JDLink | 作業灯 | 回転灯