

Tekniska data

HD+ 80i OT



Tandenvältar Serie HD+

Tandenvält med oscillationsvals och hjulsats

H302

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Packning med oscillering
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HD+ 80i OT (H302)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	7645
Tjänstevikt med ROPS	kg	7465
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6750
Tjänstevikt max.	kg	10300
Axellast, fram/bak	kg	4110/3535
Statisk linjelast, fram	kg/cm	23,39
Fran. klassificering värde/klass		19,3/VX1; 8,8/PLO
Hjullast per däck, bak	kg	883,75

Mått maskin

Total längd	mm	4480
Total höjd med hytt	mm	2890
Total höjd med	mm	2970
Hög lastning, min.	mm	2080
Axelavstånd	mm	3340
Total bredd utan hytt	mm	1800
Maximal arbetsbredd	mm	1780
Markfrigång, mitten	mm	340
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	750/750
Spårkretsradie, inre	mm	4140

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1140
Valstjocklek fram	mm	19
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	135

Mått däck

Däckdimension, bak		11.00-20
Däckbredd, bak	mm	1614
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2300
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,75
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	43/48

oscillation

Oscilleringskraft, fram, I/II	kN	85,3/125,3
Tangentiell amplitud, fram, I/II	mm	1,15/1,15

Styrning

Styrning, typ		Midjestyrning
---------------	--	---------------

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	120
Vattentank, innehåll	L	700
Additivtank, innehåll	L	18

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

UTRUSTNING

12 V-uttag | Två stora ytterbackspeglar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Hastighetsförval | Automatisk traktionskontroll och antispinnsystem | Avvibrerad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp | Additivbegjutningssystem för däck bak

EXTRAUTRUSTNING

Värme | Värme och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Färdskrivare | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Smart Compact | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Värmeskynten | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa