

Tekniska data

# HD+ 80i VT



## Tandenvältar Serie HD+

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H302

## HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Sitsmanöverenheter ställbar och vridbar
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HD+ 80i VT (H302)

| Vikter                                      |       |                       |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Tjänstevikt med hytt                        | kg    | 7465                  |
| Tjänstevikt med ROPS                        | kg    | 7285                  |
| Tomvikt utan hytt, utan ROPS                | kg    | 6570                  |
| Tjänstevikt max.                            | kg    | 10120                 |
| Axellast, fram/bak                          | kg    | 3930/3535             |
| Statisk linjelast, fram                     | kg/cm | 23,39                 |
| Fran. klassificering värde/klass            |       | 19,4/VX1; 8,8/PLO     |
| Hjullast per däck, bak                      | kg    | 883,75                |
| Mått maskin                                 |       |                       |
| Total längd                                 | mm    | 4480                  |
| Total höjd med hytt                         | mm    | 2890                  |
| Total höjd med                              | mm    | 2970                  |
| Hög lastning, min.                          | mm    | 2080                  |
| Axelavstånd                                 | mm    | 3340                  |
| Total bredd utan hytt                       | mm    | 1800                  |
| Maximal arbetsbredd                         | mm    | 1780                  |
| Markfrigång, mitten                         | mm    | 340                   |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger             | mm    | 750/750               |
| Spårkretsradie, inre                        | mm    | 4140                  |
| Mått vals                                   |       |                       |
| Valsbredd, fram                             | mm    | 1680                  |
| Valsdiameter, fram                          | mm    | 1140                  |
| Valstjocklek fram                           | mm    | 17                    |
| Valstyp, fram                               |       | slät/odelad           |
| Spårförskjutning, vänster/höger             | mm    | 135                   |
| Mått däck                                   |       |                       |
| Däckdimension, bak                          |       | 11.00-20              |
| Däckbredd, bak                              | mm    | 1614                  |
| Antal däck, bak                             |       | 4                     |
| Dieselmotor                                 |       |                       |
| Tillverkare                                 |       | DEUTZ                 |
| Typ                                         |       | TCD 2.9 L4            |
| Cylinder, antal                             |       | 4                     |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min |       | 55,4/75,3/2300        |
| Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min |       | 55,4/74,2/2300        |
| Avgasnorm                                   |       | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Avgasefterbehandling                        |       | DOC-DPF               |
| Framdrivning                                |       |                       |
| Hastighet, steglös                          | km/h  | 0 - 9,75              |
| Reglering, steglöst                         |       | HAMMTRONIC            |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration        | %     | 43/48                 |
| Vibration                                   |       |                       |
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II              | Hz    | 48/58                 |
| Amplitud, fram, I/II                        | mm    | 0,55/0,30             |
| Centrifugalkraft, fram, I/II                | kN    | 80/65                 |

| Styrning                                     |       |              |
|----------------------------------------------|-------|--------------|
| Styrning, typ                                |       | Midjstyrning |
| Begjutningsanläggning                        |       |              |
| Vattenbegjutning, typ                        |       | Tryck        |
| Tankinnehåll/volym                           |       |              |
| Bränsletank, innehåll                        | L     | 120          |
| Vattentank, innehåll                         | L     | 700          |
| Additivtank, innehåll                        | L     | 18           |
| Ljudnivå                                     |       |              |
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad             | db(A) | 106          |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 105          |

UTRUSTNING

12 V-uttag | Två stora ytterbackspeglar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Hastighetsförval | Automatisk traktionskontroll och antispinnsystem | Avvibrerad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp | Additivbegjutningssystem för däck bak

EXTRAUTRUSTNING

Värme | Värme och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Färdskrivare | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Smart Compact | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Värmeskynten | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa