

Tekniska data

# HD+ 80i VT-S



## Tandenvältar Serie HD+

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H302

## HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Sitsmanöverenheter ställbar och vridbar
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HD+ 80i VT-S (H302)

Vikter

|                                  |       |                   |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| Tjänstevikt med hytt             | kg    | 7615              |
| Tjänstevikt med ROPS             | kg    | 7435              |
| Tomvikt utan hytt, utan ROPS     | kg    | 6720              |
| Tjänstevikt max.                 | kg    | 10270             |
| Axellast, fram/bak               | kg    | 4080/3535         |
| Statisk linjelast, fram          | kg/cm | 24,27             |
| Fran. klassificering värde/klass |       | 19,3/VX1; 8,8/PLO |
| Hjullast per däck, bak           | kg    | 883,75            |

Mått maskin

|                                 |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Total längd                     | mm | 4480    |
| Total höjd med hytt             | mm | 2890    |
| Total höjd med                  | mm | 2970    |
| Hög lastning, min.              | mm | 2080    |
| Axelavstånd                     | mm | 3340    |
| Total bredd utan hytt           | mm | 1800    |
| Maximal arbetsbredd             | mm | 1780    |
| Markfrigång, mitten             | mm | 340     |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 750/750 |
| Spårkretsradie, inre            | mm | 4140    |

Mått vals

|                                 |    |            |
|---------------------------------|----|------------|
| Valsbredd, fram                 | mm | 1680       |
| Valsdiameter, fram              | mm | 1140       |
| Valstjocklek fram               | mm | 17         |
| Valstyp, fram                   |    | slät/delad |
| Spårförskjutning, vänster/höger | mm | 135        |

Mått däck

|                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| Däckdimension, bak |    | 11.00-20 |
| Däckbredd, bak     | mm | 1614     |
| Antal däck, bak    |    | 4        |

Dieselmotor

|                                             |  |                       |
|---------------------------------------------|--|-----------------------|
| Tillverkare                                 |  | DEUTZ                 |
| Typ                                         |  | TCD 2.9 L4            |
| Cylinder, antal                             |  | 4                     |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min |  | 55,4/75,3/2300        |
| Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min |  | 55,4/74,2/2300        |
| Avgasnorm                                   |  | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Avgasefterbehandling                        |  | DOC-DPF               |

Framdrivning

|                                      |      |            |
|--------------------------------------|------|------------|
| Hastighet, steglös                   | km/h | 0 - 10,0   |
| Reglering, steglöst                  |      | HAMMTRONIC |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | %    | 42/47      |

Vibration

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 42/50     |
| Amplitud, fram, I/II           | mm | 0,55/0,40 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II   | kN | 65/65     |

Styrning

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| Styrning, typ |  | Midjestyrning |
|---------------|--|---------------|

Begjutningsanläggning

|                       |  |       |
|-----------------------|--|-------|
| Vattenbegjutning, typ |  | Tryck |
|-----------------------|--|-------|

Tankinnehåll/volym

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Bränsletank, innehåll | L | 120 |
| Vattentank, innehåll  | L | 700 |
| Additivtank, innehåll | L | 18  |

Ljudnivå

|                                              |       |     |
|----------------------------------------------|-------|-----|
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad             | db(A) | 106 |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 105 |

UTRUSTNING

12 V-uttag | Två stora ytterbackspeglar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Hastighetsförval | Automatisk traktionskontroll och antispinnssystem | Avvibrerad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp | Additivbegjutningssystem för däck bak

EXTRAUTRUSTNING

Värme | Värme och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Färdskrivare | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Smart Compact | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Värmeskynten | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa