

Technické údaje

HP 180i



Pneumatikové valce Séria HP

Pneumatikový valec

H250

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Koncept inteligentného prídavného zaťaženia pre flexibilné prispôsobenie hmotnosti stroja podmienkam použitia
- > Ovládacia jednotka sedadla posúvateľná a otočná
- > Vysoká kvalita zhutňovania a povrchov vďaka rovnomernému rozdeleniu hmotnosti a prekrytiu pneumatík predných a zadných párov kolies
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Vynikajúci výhľad na pneumatiky, stroj a stavenisko

TECHNICKÉ ÚDAJE HP 180i (H250)		
Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	8515
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	8265
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	7295
Prevádzková hmotnosť max.	kg	18310
Flexibilné prídavné zaťaženie, min./max.	kg	8515/18310
Franc. klasifikácia min., hodnota/trieda		11,3/PLO
Franc. klasifikácia max., hodnota/trieda		21,6/P0
Zaťaženie na jednom kolese min., vpredu/vzadu	kg	1000/1129
Zaťaženie na jednom kolese max., vpredu/vzadu	kg	2160/1969
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	4970
Celková výška s kabínou	mm	3000
Celková výška s ROPS	mm	2986
Výška nakladania, minim.	mm	2320
Vzdialenosť náprav	mm	3900
Celková šírka s kabínou	mm	2166
Maximálna pracovná šírka	mm	2084
Svetlá výška, stred	mm	300
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	6200
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vpredu/vzadu		11.00-R20/11.00-R20
Šírka vrátane pneumatík, vpredu/vzadu	mm	1830/1830
Počet pneumatík, vpredu/vzadu		4/4
Naftový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2000
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		55,5/74,2/2000
Emisný stupeň EÚ		EU Stage 5
Emisný stupeň Japonsko		
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	0-15,0
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC
Stúpavosť so závažiami/bez závaží	%	25/35
Riadenie		
Uhol riadenia ±	°	30
Uhol výkyvu ±	°	2
Riadenie, typ		2-bodové riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody,		Tlak
Kropiace zariadenie		
typ		
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	235
Nádrž na vodu, objem	L	650
Nádrž na aditívum, objem	L	28
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	100
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	97
VYBAVENIE		
12 V zásuvky (2-násobne) 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a funkčnými tlačidlami Nakloniteľná prístrojová doska Koncept ovládania Easy Drive Systém rozprašovania tlakovej vody ECO režim Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách Systém rozprašovania vody s reguláciou podľa rýchlosti Vyrovnanie úrovne párov kolies vpredu Údržbová plošina Systém rozprašovania vody s rozprašovacími lištami vpredu a vzadu Filtrácia vody (trojitá) Predná nádrž na vodu Centrálné vypúšťanie vody Balík osvetlenia pre cestnú premávku		
ŠPECIÁLNA VÝBAVA		
Stierač z kief, sklopný Kabína ROPS s delenými dverami Vykurovanie a klimatizácia Ovládacia jednotka sedadla bočne posúvateľná a otočná Tachograf Rozhranie procesných údajov pre systémy externých poskytovateľov, asfaltovanie Kryt prístrojovej dosky Ochranná strecha Zariadenie pritlačenia hrany a rezania Teplomer HAMM (HTM) Telematický systém Pracovný svetlomet Otočný maják Funkcia Coming Home Odpájač akumulátora Súprava nástrojov		