

Teknik bilgiler

HP 180i



Lastik tekerlekli silindirler Seri HP

Lastik tekerlekli silindir

H250

ÖNE ÇIKANLAR

- > Makinenin ağırlığının uygulamaya esnek olarak uyarlanabilmesi için zeki balastlama kavramı
- > Kaydırılabilen ve döndürülebilen koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)
- > Eşit ağırlık dağılımı ve ön ile arka teker çiftlerinin lastik iz bindirmesi sayesinde yüksek sıkıştırma ve yüzey kalitesi
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Lastiklere, makineye ve çalışma sahasına mükemmel bakış

TEKNİK BİLGİLER HP 180i (H250)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	8515
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	8265
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	7295
Çalışma ağırlığı maks.	kg	18310
Esnek ilave yük, min/maks	kg	8515/18310
Frans. Sınıflandırma min., değer/sınıf		11,3/PLO
Frans. Sınıflandırma maks., değer/sınıf		21,6/P0
Lastik başına tekerlek yükü min., ön/arka	kg	1000/1129
Lastik başına tekerlek yükü maks., ön/arka	kg	2160/1969

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4970
Kabinli toplam yükseklik	mm	3000
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2986
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2320
Aks mesafesi	mm	3900
Kabinli toplam genişlik	mm	2166
Maksimum çalışma genişliği	mm	2084
Alt yükseklik, ortadan	mm	300
Dönüş yarıçapı, içten	mm	6200

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, ön/arka		11.00-R20/11.00-R20
Lastik üzerinden genişlik, ön/arka	mm	1830/1830
Lastik sayısı, ön/arka		4/4

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2000
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,5/74,2/2000
Egzoz emisyon kategorisi, AB		EU Stage 5
Egzoz emisyon kategorisi Japonya		
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-15,0
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, balastlı/balastsız	%	25/35

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	30
Direksiyon açısı +/-	°	2
Direksiyon, Tip		2 ayrı noktadan

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basıncılı
--------------------	--	-----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	235
-----------------------	---	-----

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Su tankı, kapasite	L	650
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	28

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	100
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	97

DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | Basıncılı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız ayarlı su serpintisi | Ön takım tekerleklerinde seviyeleme | Bakım platformu | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Ön su tankı | Tek yerden merkezi su tahliyesi | Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi

ÖZEL DONANIM

Fırçalı sıyırıcı, katlanır | İki parçalı kapılara sahip ROPS kabin | Kalorifer ve klima | Yana kaydırılabilir ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Takograf | Üçüncü sağlayıcı sistemleri için proses verileri arabirimi, asfalt yapımı | Gösterge paneli kapağı | Koruyucu tavan | Kenar presleme ve kesme cihazı | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Telematik sistemi | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Coming Home fonksiyonu | Ana akü şalteri | Takım çantası