

Technische gegevens

HP 180i



Bandenwalsen Serie HP
Bandenwals

H250

HIGHLIGHTS

- > Intelligent belastingconcept voor flexibele aanpassing van het machinegewicht aan de toepassing
- > Bedieningseenheid stoel, verschuifbaar en draaibaar
- > Hoge verdichtings- en oppervlaktekwaliteit door gelijkmatige gewichtsverdeling en bandenoverlapping van de voor- en achterbanden
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op banden, machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HP 180i (H250)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	8515
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	8265
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	7295
Bedrijfsgewicht max.	kg	18310
Ballast flexibel, min/max	kg	8515/18310
Franse classificatie min., waarde/klasse		11,3/PLO
Franse classificatie max., waarde/klasse		21,6/P0
Wielbelasting per band min., voor/achter	kg	1000/1129
Wielbelasting per band max., voor/achter	kg	2160/1969
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4970
Totale hoogte met cabine	mm	3000
Totale hoogte met ROPS	mm	2986
Hoogte verlading, min.	mm	2320
Asafstand	mm	3900
Totale breedte met cabine	mm	2166
Maximale werkbreedte	mm	2084
Bodemspeling, midden	mm	300
Bochtstraal, binnen	mm	6200
Afmetingen banden		
Bandenmaat, voor/achter		11.00-R20/11.00-R20
Breedte over band, voor/achter	mm	1830/1830
Aantal banden, voor/achter		4/4
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,5/74,2/2000
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage 5
Uitlaatgasnorm Japan		
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0-15,0
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
Klimvermogen met/zonder ballast	%	25/35
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	30
Slingerhoek +/-	°	2
Besturing, soort		2-punts besturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	235

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Waterreservoir, inhoud	L	650
Additietank, inhoud	L	28
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	100
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	97

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Dashboard verstelbaar | Bedieningsconcept Easy Drive | Drukwatersproeisysteem | ECO-modus | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheidsgeregeld watersproeisysteem | Niveaucompensatie van de voorbanden | Onderhoudsplatform | Watersproeisysteem met sproeibalken vooraan en achteraan | Waterfiltering (3-voudig) | Waterreservoir vooraan | Centrale wateraftapkraan | Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

SPECIALE UITVOERING

Afstrijker met borstels, opklapbaar | ROPS-cabine met gedeelde deuren | Verwarming en airconditioning | Stoelbedieningseenheid, zijwaarts verschuifbaar en draaibaar | Tachograaf | Procesgegevensinterface voor systemen van derden, asfaltering | Dashboardhoes | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematicasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Gereedschapskist