

Tehnilised andmed

HP 180i



Kummiratastega teerullid Seeria HP
Kummiratastega teerull

H250

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Intelligentne ballastimiskontseptsioon masina kaalu paindlikuks kohandamiseks vastavalt tööülesandele
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Kõrge tihendus- ja pinnakvaliteet tänu ühtlasele kaalujaotusele ning esimese ja tagumise rattapaari rehvide ülekattele
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärane vaade rehvidele, masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HP 180i (H250)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	8515
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	8265
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	7295
Töökaal, max	kg	18310
Paindlik ballastraskus, min/max	kg	8515/18310
Pr klassifikatsioon min, väärtus/klass		11,3/PLO
Pr klassifikatsioon max, väärtus/klass		21,6/P0
Ratta koormus rehvi kohta min, ees/taga	kg	1000/1129
Ratta koormus rehvi kohta max, ees/taga	kg	2160/1969
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4970
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3000
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2986
Laadimiskõrgus, min	mm	2320
Teljevahe	mm	3900
Kogulaius kabiiniga	mm	2166
Maksimaalne töölaius	mm	2084
Kliirens, keskel	mm	300
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6200
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, ees/taga		11.00-R20/11.00-R20
Laius üle rehvide, ees/taga	mm	1830/1830
Rehvide arv, ees/taga		4/4
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 3.6 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,5/74,2/2000
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Heitgaasiklass Jaapan		
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0-15,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, koormusega/koormuseta	%	25/35
Rool		
Roolinurk +/-	°	30
Pendelnurk +/-	°	2
Rool, liik		2-punktiline rool
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	235
Veepaak, sisu	L	650
Lisaainepaak, sisu	L	28
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	100
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	97

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Kallutatav armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Eesmise rattapaari nivelleerimine | Hooldusplatvorm | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees | Keskne vee väljalaskekraan | valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

ERIVARUSTUS

Harjadest koosnev kaabits, klapitav | Jaotatud ustega turvakaarega (ROPS) kabiin | Küte ja kliimaseade | Istme käsitsusplakk, külgsuunas nihutatav ja pööratav | Tahhograaf | Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, asfaldiehitus | Armatuurlaua kate | Kaitsekatus | Servapress- ja lõikeseade | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telemaatikasüsteem | töötuled | vilkur | Coming Home funktsioon | Aku lahkliüli | Tööriistakomplekt