

Tekniset tiedot

HP 180i



Kumipyörätelat Sarja HP
Kumipyöräjäyrä

H250

KOHOKOHDAT

- > Älykäs painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovittamiseen käyttötarkoituksen mukaan
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys renkasiin, koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HP 180i (H250)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	8515
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	8265
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	7295
Työpaino, maks.	kg	18310
Painokuormitus joustava, min./maks.	kg	8515/18310
Ransk. luokitus, min., arvo/luokka		11,3/PLO
Ransk. luokitus maks., arvo/luokka		21,6/P0
Pyöräkuormitus rengasta kohti min., edessä/takana	kg	1000/1129
Pyöräkuormitus rengasta kohti maks., edessä/takana	kg	2160/1969
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4970
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3000
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2986
Kuorman korkeus, min.	mm	2320
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2166
Maksimaalinen työleveys	mm	2084
Maavara, keskellä	mm	300
Raideympyrän säde, sisä	mm	6200
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, edessä/takana		11.00-R20/11.00-R20
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1830/1830
Renkaiden määrä edessä/takana		4/4
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,5/74,2/2000
Pakokaasutaso EU		EU Stage 5
Pakokaasutaso Japani		
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0-15,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky lisäpainon kanssa / ilman lisäpainoa	%	25/35
Ohjaus		
Ohjaukulma +/-	°	30
Heilahtelukulma +/-	°	2
Ohjaus, tyyppi		2-pisteohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	235
Vesisäiliö, sisältö	L	650
Lisäainesäiliö, sisältö	L	28

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	100
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	97

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Kojelauta, kallistettava | Käyttökonsepti Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Etumaisten pyöräparien tasontasaus | Huoltotaso | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä | Keskeinen vedenpoisto | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä

ERIKOISVARUSTUS

Kaavin harjoille, käännettävä | ROPS-ohjaamo, jaetut ovet | Lämmitys ja ilmastointilaitte | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Ajopiirturi | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Kojelaudan suojus | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut