

Tekniske spesifikasjoner

HD 14i VT



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H285

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk førerplattform

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 14i VT (H285)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	4300
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	4050
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	3730
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	5250
Aksellast, foran/bak	kg	2255/1795
Statisk linjelast, foran	kg/cm	16,3
Fransk klassifisering, verdi/klasse		10,6/VT0
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	448,8
Mål maskin		
Totallengde	mm	2965
Totalhøyde med hytte	mm	2720
Høyde totalt med ROPS	mm	2590
Høyde lasting, min.	mm	1820
Totallengde med hytte	mm	2977
Akselavstand	mm	1950
Akselavstand med hytte	mm	1960
Totalbredde	mm	1506
Maksimal arbeidsbredde	mm	1380
Bakkeklaring, midten	mm	305
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	720/720
Svingradius, indre	mm	2650
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1380
Trommeldiameter, foran	mm	898
Trommelstørrelse, foran	mm	16
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		10.5/80-16
Bredde over dekk, bak	mm	1276
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V2403-CR-E5B
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		36,8/50,0/2700
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		37,4/50,1/2700
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	60/51

Vibrasjon		
Amplitude, foran, I/II	mm	0,51/0,31
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	64/39
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	73
Vanntank, innhold	L	285
Additivtank, innhold	L	18
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Trykkvannsoverrissing | Førerplattform med adkomst på begge sider | Kjørespak, venstre og høyre | Kilerembeskyttelse | Mekanisk batteriskillebryter | Sporforskyvning, mekanisk | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering | Festering foran CompactLine

SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, kan slås opp | ROPS-hytte med varme | ROPS, sammenleggbart | Beltelåsovervåking | Radio | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Grusspreder | Termiske skjermkanter | HCQ-komprimeringsmåler | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | Telematikksystem, grensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Batteriskillebryter | Panser med lydisolering | Ekstraspeil | Verktøykasse | Trommelkantbelysning