

Tekniske spesifikasjoner

# HD+ 110i VO



## Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H303

### HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Komprimering med oscillering
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 110i VO (H303)

| Vekt                                   |       |                         |
|----------------------------------------|-------|-------------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte      | kg    | 10155                   |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS       | kg    | 9975                    |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS         | kg    | 9165                    |
| Vekt i driftsklar stand maks.          | kg    | 12800                   |
| Aksellast, foran/bak                   | kg    | 5285/4870               |
| Statisk linjelast, foran/bak           | kg/cm | 31,46/28,99             |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse    |       | 28,69/VT2               |
| Mål maskin                             |       |                         |
| Totallengde                            | mm    | 4900                    |
| Totalhøyde med hytte                   | mm    | 2980                    |
| Høyde totalt med ROPS                  | mm    | 3030                    |
| Høyde lasting, min.                    | mm    | 2150                    |
| Akselavstand                           | mm    | 3700                    |
| Totalbredde med hytte                  | mm    | 1800                    |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm    | 1850                    |
| Bakkeklaring, midten                   | mm    | 340                     |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm    | 800/800                 |
| Svingradius, indre                     | mm    | 6050                    |
| Mål tromler                            |       |                         |
| Trommelbredde, foran/bak               | mm    | 1680/1680               |
| Trommeldiameter, foran/bak             | mm    | 1200/1200               |
| Trommeltykkelse, foran/bak             | mm    | 22/19                   |
| Trommeltype, foran                     |       | glatt / ikke delt       |
| Trommeltype, bak                       |       | glatt / ikke delt       |
| Sporforskyvning, venstre/høyre         | mm    | 170                     |
| Dieselmotor                            |       |                         |
| Produsent                              |       | DEUTZ                   |
| Type                                   |       | TCD 3.6 L4              |
| Sylindere, antall                      |       | 4                       |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min      |       | 85,0/115,6/2300         |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min      |       | 85,0/113,9/2300         |
| Utslippsstandard                       |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling                   |       | DOC-DPF-SCR             |
| Kjøredrift                             |       |                         |
| Hastighet, trinnløs                    | km/h  | 0 - 10,4                |
| Regulering, trinnløs                   |       | HAMMTRONIC              |
| klatreevne, med/uten vibrasjon         | %     | 38/42                   |
| Vibrasjon                              |       |                         |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II        | Hz    | 42/50                   |
| Amplitude, foran, I/II                 | mm    | 0,90/0,50               |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II          | kN    | 120/100                 |
| Oscillasjon                            |       |                         |
| Oscillasjonskraft, bak                 | kN    | 119,13                  |
| Oscillasjonsfrekvens, bak              | Hz    | 39                      |

| Oscillasjon                               |       |             |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Tangentiell amplitude, bak                | mm    | 1,10        |
| Styring                                   |       |             |
| Pendlingsvinkel +/-                       | °     | 10          |
| Styring, type                             |       | Leddstyring |
| Overrisslingsanlegg                       |       |             |
| Vannoverrissing, type                     |       | Trykk       |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |             |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 173         |
| AdBlue/DEF-tank, innhold                  | L     | 20          |
| Vanntank, innhold                         | L     | 760         |
| Lydnivå                                   |       |             |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 107         |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) |             |

UTSTYR

Avskraper, kan slås opp | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsforhåndsinnstilling | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering | Rattstamme med instrumentpanel med justerbar helning

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | | Smart Compact | Værstasjon | | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kameratekstsystem | JDLink | Arbeidslys | Trommelkantbelysning | Coming Home-funksjon