

Tekniske spesifikasjoner

HC 130 VIO



Valsetog Serie HC
Valsetog med VIO-trommel

H255

HØYDEPUNKTER

- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 130 VIO (H255)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	12920
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	12800
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	11980
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	17350
Aksellast, foran/bak	kg	7650/5270
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	8380/8970
Statisk linjelast, foran	kg/cm	35,75
Fransk klassifisering, verdi/klasse		
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2635
Mål maskin		
Totallengde	mm	6117
Totalhøyde med hytte	mm	3054
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3054
Akselavstand	mm	3266
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	461
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	477/477
Svingradius, indre	mm	4131
Helningsvinkel, foran/bak	°	34,2/23,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstørrelse, foran	mm	20
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2122
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		101,0/137,3/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		101,0/135,4/2000
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utslipstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,1
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	52/58

Vibrasjon		
vibrasjonsfrekvens	Hz	33
Amplitude, vibro	mm	1,95
Sentrifugalkraft, vibro	kN	280
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft	kN	296
Oscillasjonsfrekvens	Hz	34
Tangentiell amplitude, osci	mm	1,62
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	108
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Avskrapet av plast for glattrommel

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Parkeringsvarmer | Radio | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Doserblad | Padfoot-hylse | Platevibrator | Motorstoppautomatikk | Kamerasystem | JDLink | Arbeidsllys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon