

技術資料

HD 8 VV



鋼輪路機 系列 HD CompactLine | H263
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

加亮

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 空側 側輪基座
- > 運輸和載
- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周

技術資料 HD 8 W (H263)

| 重量 | | |
|---------------------------|-------|----------------|
| 含 ROPS 的操作重量 | kg | 1590 |
| 最大操作重量 | kg | 1690 |
| 態線性負載, 前/後 | kg/cm | 9,6/10,3 |
| 法分類, 資料/等級 | | 10,3/PV3 |
| 機器尺寸 | | |
| 長度 | mm | 2295 |
| 含 ROPS 的高度 | mm | 2210 |
| 高度, 載, 最小 | mm | 1580 |
| 軸距 | mm | 1560 |
| 度 | mm | 938 |
| 最大工作度 | mm | 872 |
| 離地間隙, 中央 | mm | 230 |
| 半, 側 | mm | 2230 |
| 輪尺寸 | | |
| 輪度, 前/後 | mm | 800/800 |
| 輪直, 前/後 | mm | 620/620 |
| 輪厚度, 前/後 | mm | 12/12 |
| 輪類型, 前方 | | 光面/整式 |
| 輪類型, 後方 | | 光面/整式 |
| 柴油引 | | |
| 製造商 | | 久保田 |
| 類型 | | D1105-E4B |
| 汽 | | 3 |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm | | 16,1/21,9/2600 |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm | | 16,1/21,6/2600 |
| 排放准 | | MEE III |
| 排放標準 EU | | EU Stage V |
| 排放標準 USA | | EPA Tier 4 |
| 排後理 | | - |
| 動 | | |
| 速度, 無限動 | km/h | 0 - 11,0 |
| 能力, 開/閉振動 | % | 30/40 |
| 振動 | | |
| 振動頻率, 前方, I/II | Hz | 61/48 |
| 振動頻率, 後方, I/II | Hz | 61/48 |
| 振幅, 前方, I/II | mm | 0,43/0,43 |
| 振幅, 後方, I/II | mm | 0,43/0,43 |
| 離心力, 前方, I/II | kN | 17/11 |
| 離心力, 後方, I/II | kN | 17/11 |
| 向 | | |
| 動角度 +/- | ° | 8 |
| 向, 類型 | | 接式向 |
| 噴系統 | | |
| 水器, 類型 | | 力 |
| 油箱容積/填充容量 | | |
| 燃油箱, 容量 | L | 33 |
| 水箱, 容量 | L | 70 |
| 音量 | | |
| 功率 L(WA), 標 | db(A) | 105 |
| 功率 L(WA), 測量 | db(A) | 100 |

設備

12 伏座 | 3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 清面 | 有開間隔的水噴淋系統 | V 型皮保護 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央吊架

選配設備

折式塑料板 | 左附加行走操 | 遮板 | 排水閥 | 動機自動閉功能 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 電瓶主開 |