

Tekniska data

# HD 10C VT



## Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H263

### HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning
- > Kompakta mått
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

## TEKNISKA DATA HD 10C VT (H263)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	1640
Tjänstevikt max.	kg	1740
Statisk linjelast, fram	kg/cm	8,1
Fran. klassificering värde/klass		8,1/PV1

Mått maskin		
Total längd	mm	2309
Total höjd med	mm	2210
Hög lastning, min.	mm	1580
Axelavstånd	mm	1560
Total bredd	mm	1070
Maximal arbetsbredd	mm	1000
Spårkretsradie, inre	mm	2130

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1000
Valsdiameter, fram	mm	620
Valstjocklek fram	mm	12
Valstyp, fram		slät/odelad

Mått däck		
Däckdimension, bak		205/60-R15
Däckbredd, bak	mm	1000
Antal däck, bak		4

Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		16,1/21,9/2600
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		16,1/21,6/2600
Avgasnorm		MEE 3
Utsläppsstandard EU		EU Stage 5
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utsläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	33

Tankinnehåll/volym		
Vattentank, innehåll	L	70
Additivtank, innehåll	L	9

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	100

## UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Clear Side | Tryckvattenbegjutning | Kilremsskydd | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel

## EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | Equipment Management | Extra körspak vänster | Skyddstak | Vattenkran | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånskiljare | Verktygsatts