

Műszaki adatok

HD 10C VT



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H263

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a palástsízlre, gépre és az építési környezetre
- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés
- > Kompakt méretek
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvszemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK HD 10C VT (H263)

Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	1640
Max. üzemi tömeg	kg	1740
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	8,1
Franc. osztályozás, érték/osztály		8,1/PV1

A gép méretei

Teljes hossz	mm	2309
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2210
Felrakási magasság, minimum	mm	1580
Tengelytávolság	mm	1560
Teljes szélesség	mm	1070
Maximális munkaszélesség	mm	1000
Fordulókör sugara, belül	mm	2130

Palástok méretei

Palástszélesség elöl	mm	1000
Palásttérő elöl	mm	620
Palástvastagság elöl	mm	12
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan

Abroncméret

Abroncméret házul		205/60-R15
Abroncok szélessége hátul	mm	1000
Abroncok száma hátul		4

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1105-E4B
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,9/2600
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,6/2600
Kipufogógáz szabvány		MEE 3
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage 5
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kibocsátási szint, Korea		KOR Stage 5
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elöl, I/II. f.	Hz	61/48
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	17/11

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	33
Víztartály, tartalom	L	70
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	9

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	100

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Clear Side | Nyomóvízes permetezés | Ékszíjvédő | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőkengyel

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lezuhó, felhajtható | Equipment Management | Bal oldali kiegészítő menetkar | Védőtető | Vízleeresztő csap | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Fedélzeti szárszám