

Tehnilised andmed

HD 9 VT



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H263

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine

TEHNILISED ANDMED HD 9 VT (H263)

Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	1640
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	1465
Töökaal, max	kg	1730
Teljekoormus, ees/taga	kg	790/850
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	7,9
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		7,9/PV1
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	212,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2309
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2210
Laadimiskõrgus, min	mm	1580
Teljevahe	mm	1560
Kogulaius	mm	1020
Maksimaalne töölaius	mm	900
Kliirens, keskel	mm	240
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2130

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	900
Valtsi läbimõõt, ees	mm	620
Valtsi paksus, ees	mm	12
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		190/60-R15
Laius üle rehvide, taga	mm	890
Rehvide arv, taga		4

Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1105-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		16,1/21,9/2600
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		MEE 3
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Korea heitgaasiklass		KOR Stage 5
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,38/0,38
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11

Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	33
Veepaak, sisu	L	70
Lisaainepaak, sisu	L	9

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	100

VARUSTUS

12 V pistikupesaga | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Clear Side | Survevee pihustussüsteem | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Equipment Management | Täiendav juhtkang vasakul | Kaitsekatus | Vee väljalaskekraan | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaali | töötuuled | vilkur | Aku lahkliit | Tööriistakomplekt