

Technische Daten

HD 9 VT



Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz

H263

HIGHLIGHTS

- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfacher Transport, einfache Verladung

TECHNISCHE DATEN HD 9 VT (H263)

Gewichte

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1640
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	1465
Betriebsgewicht, maximal	kg	1730
Achslast, vorn/hinten	kg	790/850
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	7,9
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		7,9/PV1
Radlast pro Reifen, hinten	kg	212,5

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2309
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minimum	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	1020
Maximale Arbeitsbreite	mm	900
Bodenfreiheit, Mitte	mm	240
Spurkreisradius, innen	mm	2130

Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn	mm	900
Bandagendurchmesser, vorn	mm	620
Bandagenstärke, vorn	mm	12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt

Abmessungen Bereifung

Reifengröße, hinten		190/60-R15
Breite über Reifen, hinten	mm	890
Reifenanzahl, hinten		4

Dieselmotor

Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasstufe EU		EU Stage V
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		-

Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,38/0,38
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	17/11

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70
Additivtank, Inhalt	L	9

Schallpegel

Schalleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schalleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	100

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettdeckungsabdeckung, abschließbar und wetterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfiltration (3-fach) | Zentraler Hehebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Zusatzfahrhebel links | Schutzdach | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Motorhaube mit Schallsolisierung | Wasserablasshahn | Bordwerkzeug