

Műszaki adatok

HD 9 VT



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H263

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás

MŰSZAKI ADATOK HD 9 VT (H263)

Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	1640
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	1465
Max. üzemi tömeg	kg	1730
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	790/850
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	7,9
Franc. osztályozás, érték/osztály		7,9/PV1
Kerékterhelés abronconként hátul	kg	212,5

A gép méretei

Teljes hossz	mm	2309
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2210
Felrakási magasság, minimum	mm	1580
Tengelytávolság	mm	1560
Teljes szélesség	mm	1020
Maximális munkaszélesség	mm	900
Szabad-magasság, közepén	mm	240
Fordulókör sugara, belül	mm	2130

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	900
Palástátmérő elől	mm	620
Palástvastagság elől	mm	12
Palástfajta, elől		sima/osztatlan

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		190/60-R15
Abroncsok szélessége hátul	mm	890
Abroncsok száma hátul		4

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1105-E4B
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,9/2600
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,6/2600
Kipufogógáz szabvány		MEE 3
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage 5
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kibocsátási szint, Korea		KOR Stage 5
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	61/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	17/11

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	33
Víz tartály, tartalom	L	70
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	9

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	100

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Clear Side | Nyomóvízes permetezés | Ékszíjvédő | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőkengyel

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lezuhó, felhajtható | Equipment Management | Bal oldali kiegészítő menetkar | Védőtető | Vízleeresztő csap | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Fedélzeti szerszám