

Tekniske spesifikasjoner

HD 9 VT



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H263

HØYDEPUNKTER

- > Clear Side – trommeloppheng på én side
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Enkel transport, enkel lasting

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 9 VT (H263)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	1640
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	1465
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	1730
Aksellast, foran/bak	kg	790/850
Statisk linjelast, foran	kg/cm	7,9
Fransk klassifisering, verdi/klasse		7,9/PV1
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	212,5
Mål maskin		
Totallengde	mm	2309
Høyde totalt med ROPS	mm	2210
Høyde lasting, min.	mm	1580
Akselavstand	mm	1560
Totalbredde	mm	1020
Maksimal arbeidsbredde	mm	900
Bakkeklaring, midten	mm	240
Svingradius, indre	mm	2130
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	900
Trommeldiameter, foran	mm	620
Trommelstørrelse, foran	mm	12
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		190/60-R15
Bredde over dekk, bak	mm	890
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		16,1/21,9/2600
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		16,1/21,6/2600
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Utslippstrinn EU		EU Stage V
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
Amplitude, foran, I/II	mm	0,38/0,38
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring

Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	33
Vanntank, innhold	L	70
Additivtank, innhold	L	9
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	105
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	100

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Clear Side | Trykkvannsoverrissing | Kilerembeskyttelse | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle

SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, kan slås opp | Ekstra kjørespak venstre | Beskyttelsestak | Motorstoppautomatikk | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Batteriskillebryter | Panser med lydisolering | Vanntappekran | Verktøykasse