

Tekniska data

# HD 9 VT



## Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H263

### HÖJDPUNKTER

- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Enkel transport, enkel lastning

## TEKNISKA DATA HD 9 VT (H263)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	1640
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	1465
Tjänstevikt max.	kg	1730
Axellast, fram/bak	kg	790/850
Statisk linjelast, fram	kg/cm	7,9
Fran. klassificering värde/klass		7,9/PV1
Hjullast per däck, bak	kg	212,5
Mått maskin		
Total längd	mm	2309
Total höjd med	mm	2210
Hög lastning, min.	mm	1580
Axelavstånd	mm	1560
Total bredd	mm	1020
Maximal arbetsbredd	mm	900
Markfrigång, mitten	mm	240
Spårkretsradie, inre	mm	2130
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	900
Valsdiameter, fram	mm	620
Valstjocklek fram	mm	12
Valstyp, fram		slät/odelad
Mått däck		
Däckdimension, bak		190/60-R15
Däckbredd, bak	mm	890
Antal däck, bak		4
Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		16,1/21,9/2600
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		16,1/21,6/2600
Avgasnorm		MEE 3
Utsläppsstandard EU		EU Stage 5
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utsläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	33
Vattentank, innehåll	L	70
Additivtank, innehåll	L	9
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	100

## UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelhölje, låsbart och vädertåligt | Clear Side | Tryckvattenbegjutning | Kilremsskydd | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel

## EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | Equipment Management | Extra körspak vänster | Skyddstak | Vattenkran | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånskiljare | Verktygssats