

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 9 VT



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine
รถบดสองล้อที่มีดรัมสันสะเทือนและชุดล้อ

H263

ไฮไลท์

- > ไม่มีอุปสรรคจากด้านข้าง – การติดตั้งดรัมแบบข้างเดียว
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ขนาดกะทัดรัด
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก

ข้อมูลทางเทคนิค HD 9 VT (H263)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	1640
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	1465
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	1730
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลลา, ดานหน้า/ดานหลัง	kg	790/850
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหน้า	kg/cm	7,9
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		7,9/PV1
การรับน้ำหนักของล้อต่ออย่างแต่ละเส้น, ดานหลัง	kg	212,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2309
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2210
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1580
ระยะห่างเพลลา	mm	1560
ความกว้างโดยรวม	mm	1020
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	900
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	240
รัศมีวงเลี้ยว, ดานใน	mm	2130
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า	mm	900
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหน้า	mm	620
ความแข็งแรงของดรัม, ดานหน้า	mm	12
ประเภทของดรัม, ดานหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ดานหลัง		190/60-R15
ความกว้างตลอดแนวยาง, ดานหลัง	mm	890
จำนวนยาง, ดานหลัง		4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1105-E4B
กระบอกสูบ, จำนวน		3
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
ระดับไอเสียสำหรับสหภาพยุโรป		EU Stage V
ระดับไอเสียสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		-
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 11,0
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสันสะเทือน	%	30/40
การสันสะเทือน		
ความถี่การสันสะเทือน, ดานหน้า, I/II	Hz	61/48
แอมพลิจูด, ดานหน้า, I/II	mm	0,38/0,38
แรงหนีศูนย์กลาง, ดานหน้า, I/II	kN	17/11
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	33
ถังน้ำ, ความจุ	L	70
ถังสารเติมแต่ง, ความจุ	L	9
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	105

ระดับเสียง

ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	100
--	-------	-----

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเลีย 12 โวลท์ | ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | Clear Side | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | ชั้นสวนป้องกันสายพานรูปตัววี | ระบบสันสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | โครรงยกสวนกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | คันขับเสริมด้านซ้าย | หลังคาป้องกัน | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | สวิตช์ตัดไฟเบตเตอรี่ | ฝาเครื่องยนตรพร้อมฉนวนกันเสียง | กอกระบายน้ำ | ชุดเครื่องมือประจำรถ