

Технически характеристики

HD+ 70 VO



Двуколесни валяци Серия HD+

двуколесен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

H301

АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > Уплътняване с осцилация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 70 VO (H301)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	7625
Работно тегло с ROPS	kg	7445
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	6730
Работно тегло макс.	kg	8300
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	3755/3870
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	25,03/25,80
Френс. класифициране, стойност/клас		18,9/VT1
Размери машина		
Обща дължина	mm	4480
Обща височина с кабина	mm	2890
Обща височина с ROPS	mm	2970
Височина претоварване, миним.	mm	2080
Разстояние между осите	mm	3340
Обща ширина с кабина	mm	1790
Максимална работна ширина	mm	1635
Клиренс, среда	mm	340
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	750/750
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4230
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1500/1500
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1140/1140
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	17/19
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	135
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TD 2.9 L4
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		55,4/75,3/2300
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		55,4/74,2/2300
Степен изгорели газове		UN ECE R96 (Tier 3)
Третиране на отработените газове		не
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0-9,7
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	41/45
Вибрации		
Честота на вибрациите,	Hz	48/58

Вибрации		
отпред, I/II		
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,60/0,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	80/65
Осцилация		
Осцилационна сила, отзад, I/II	kN	72/105
Осцилационна честота, отзад, степен I/II	Hz	29/35
Тангенциална амплитуда, отзад, I/II	mm	1,05/1,05
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	120
Воден резервоар, съдържание	L	700
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	105

ОБОРУДВАНЕ

Сгъваем скрепер | Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Платформа на водача със стълба от двете страни | Предварителен избор на скорост | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Филтриране на водата (тройно) | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление и климатик | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Допълнителен лост за движение вляво | Интерфейс за процесни данни за системи на други производители, асфалтополагане | Кантоващо и режещо устройство | HAMM измервател на уплътняването (HSM) | HAMM измервател на температурата (HTM) | Система камери | Телематична система | Работни фарове | Осветление на ръба на бандажа