

Техникалық сипаттамалар

HD+ 70 VO



Тандем роликтері Серия HD+

Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H301

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Тербелістермен қысу

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 70 VO (H301)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	7625
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	7445
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	6730
Жұмыс салмағы макс.	kg	8300
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	3755/3870
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	25,03/25,80
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		18,9/VT1
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4480
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2890
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2970
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2080
Білік аралық арақашықтық	mm	3340
Жалпы ені кабинасымен	mm	1790
Максималды жұмыс ені	mm	1635
Жол жарығы, орталық	mm	340
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	750/750
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4230
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1500/1500
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1140/1140
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	17/19
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	135
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TD 2.9 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55,4/75,3/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55,4/74,2/2300
Пайдаланылған газдардың деңгейі		UN ECE R96 (Tier 3)
Пайдаланылған газды тазарту		жоқ
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0-9,7
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	41/45
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	48/58
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,60/0,35

Вибрация		
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	80/65
Тербеліс		
Теңселу күші, артқы, I/II	kN	72/105
Тербеліс жиілігі, артқы, I/II деңгей	Hz	29/35
Тангенциалдық амплитудасы, артқы, I/II	mm	1,05/1,05
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	120
Су ыдысы, құрамы	L	700
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

Жиналмалы қырғыш | Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Қосалқы жүргізу иінітірегі, сол жақ | Өзге өндіруші жүйелері үшін үдеріс деректерін беру интерфейсі, асфальт төсеу | Жиекті басып, кесетін құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Камералар жүйесі | Телематика жүйесі | Жұмыс шамы | Білік жиегі шамдары