

ข้อมูลทางเทคนิค

HD+ 70 VO



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD+

รถบดสองล้อที่มีดรัมสันตะเทือนและดรัมแกว่ง

H301

ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดสำหรับการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการวิ่งทางตรงที่ดีเยี่ยม
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ความเฉยของช่องทางสำหรับการขับขึ้นและออก และการบีบอัดที่ขอบ
- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง

ข้อมูลทางเทคนิค HD+ 70 VO (H301)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	7625
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	7445
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	6730
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	8300
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลาล, ดานหนา/ดานหลัง	kg	3755/3870
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหนา/ดานหลัง	kg/cm	25,03/25,80
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		18,92/VTO
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	4480
ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2890
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2970
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	2080
ระยะทางเพลาล	mm	3340
ความกว้างโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	1790
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1635
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	340
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	750/750
รัศมีวงเลี้ยว, ดานใน	mm	4230
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหนา/ดานหลัง	mm	1500/1500
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหนา/ดานหลัง	mm	1140/1140
ความแข็งแรงของดรัม, ดานหนา/ดานหลัง	mm	17/19
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของดรัม, ดานหลัง		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตของทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	135
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TD 2.9 L4
กระบอกสูบ, จำนวน		4
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
ระดับไอเสีย		UN ECE R96 (Tier 3)
การบำบัดไอเสีย		ไม่
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0-9,7
ระบบควบคุม, ไม่มีระดับ		HAMMTRONIC
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสั่นสะเทือน	%	41/45
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การสั่นสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	48/58
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,60/0,35
แรงหนีศูนย์กลาง, ดานหนา, I/II	kN	80/65
การแกว่ง		
แรงในการแกว่ง, ด้านหลัง, I/II	kN	72/105
ความถี่การแกว่ง, ด้านหลัง, I/II	Hz	33/40
แอมพลิจูดในแนวเส้นสัมผัส, ดานหลัง, I/II	mm	1,05/1,05
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	10
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน

ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	120
ถังน้ำ, ความจุ	L	700
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	106
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอยาง	db(A)	105

อุปกรณ์ติดตั้ง
แผ่นชุดแบบพับได้ | แผงหน้าปัดปรับเอียงได้ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | โหมด ECO | แทนคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | ตัวเลือกความเร็ว | ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อบนบริเวณแทนคนขับ | ออฟเซตของทาง, ไฮดรอลิก | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ
ระบบทำความร้อนและปรับอากาศ | คอพวงมาลัยพร้อมทางลงแบบคอมฟอร์ทและแผงหน้าปัดแบบปรับเอียงได้ | คันขับเสริมดานซ้าย | อินเตอร์เฟสข้อมูลกระบวนการสำหรับระบบของผู้ให้บริการภายนอก, งานยางมะตอย | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | เครื่องบดอัด HAMM (HCM) | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | ระบบกล้อง | ระบบเทเลเมติกส์ | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟที่ขอบดรัม