

Tehniskie dati

HD+ 70 VV



tandēma veltnī Sērija HD+

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H301

BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > Pārvietojama un grozāma sēdekļa vadības vienība

TEHNISKIE DATI HD+ 70 VV (H301)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	7445
Darba masa ar ROPS	kg	7265
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	6550
Maks. darba masa	kg	8120
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	3755/3690
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	25,03/24,60
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		18,9/VT1
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4480
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2890
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2970
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2080
Asu atstatums	mm	3340
Kopējais platums ar kabīni	mm	1790
Maksimālais darba platums	mm	1635
Klīrenss, vidū	mm	340
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	750/750
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	4230
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1500/1500
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1140/1140
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	17/17
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	135
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TD 2.9 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		55,4/75,3/2300
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		55,4/74,2/2300
Atgāzu kategorija		UN ECE R96 (Tier 3)
Atgāzu pēcapstrāde		nē
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-9,7
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	42/47
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	48/58
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	48/58
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,60/0,35
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,60/0,35

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	80/65
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	80/65
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	120
Ūdens tvertne, tilpums	L	700
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	105

APRĪKOJUMS

Nolaižama notīrīšanas ierīce | Noliecams vadības ierīču panelis | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | ECO režīms | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Ātruma iepriekšēja izvēle | Vadītāja pults ar svārstību izolāciju | Braukšanas slīdes nobīde, hidrauliska | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsilde un gaisa kondicionēšanas iekārta | Stūres statnis ar ērtās izkāpšanas funkciju un sasveramu vadības pulti | Papildu braukšanas vadības svira, kreisā pusē | Apstrādes datu pieslēgvietā trešās puses sistēmai, asfalta apstrāde | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kameras sistēma | Telemātikas sistēma | Darba lukturi | Valča malas apgaismojums