

技術資料

HD+ 70 VV



鋼輪路機 系列 HD+
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H301

加亮

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 使用 3 點接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 座椅調節置可移動旋

技術資料 HD+ 70 VV (H301)

重量		
含駕室的操作重量	kg	7445
含 ROPS 的操作重量	kg	7265
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	6550
最大操作重量	kg	8120
輪軸負載, 前/後	kg	3755/3690
態線性負載, 前/後	kg/cm	25,03/24,60
法分類, 資料/等級		18,9/VT1
機器尺寸		
長度	mm	4480
含駕室的高度	mm	2890
含 ROPS 的高度	mm	2970
高度, 載, 最小	mm	2080
軸距	mm	3340
含駕室的度	mm	1790
最大工作度	mm	1635
離地間隙, 中央	mm	340
左側/右側貼高度	mm	750/750
半, 側	mm	4230
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1500/1500
輪直, 前/後	mm	1140/1140
輪厚度, 前/後	mm	17/17
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	135
柴油引擎		
製造商		道依茨
類型		TD 2.9 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排放標準		UN ECE R96 (Tier 3)
排後理		無
動		
速度, 無限動	km/h	0-9,7
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	42/47
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	48/58
振動頻率, 後方, I/II	Hz	48/58
振幅, 前方, I/II	mm	0,60/0,35
振幅, 後方, I/II	mm	0,60/0,35
離心力, 前方, I/II	kN	80/65
離心力, 後方, I/II	kN	80/65
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	120
水箱, 容量	L	700
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	105

設備

可折式板 | 易傾向儀表盤 | 有間間隔的水噴淋系統 | 模式 | 側可登車的操作台 | 速度預選 | 抗振動操作台 | 液式前後軸偏移 | 水 (3 倍) | 中央排水

選配設備

冷暖空調 | 向柱配有的和易向表 | 左附加行走操 | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 影系統 | 遠端通訊介面 | 照明燈 |