

Техникалық сипаттамалар

# HD+ 80 VO



## Тандем роликтері Серия HD+

Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

**H301**

### ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Тербелістермен қысу

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 80 VO (H301)

| Салмақтар                                  |       |                     |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                   | kg    | 7975                |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                     | kg    | 7795                |
| Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз  | kg    | 7080                |
| Жұмыс салмағы макс.                        | kg    | 8650                |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы               | kg    | 3930/4045           |
| Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы | kg/cm | 23,39/24,08         |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы               |       | 17,03/VT0           |
| Машина Өлшемдері                           |       |                     |
| Жалпы ұзындығы                             | mm    | 4480                |
| Кабинамен жалпы биіктігі                   | mm    | 2890                |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен                    | mm    | 2970                |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                 | mm    | 2080                |
| Білік аралық арақашықтық                   | mm    | 3340                |
| Жалпы ені кабинасымен                      | mm    | 1800                |
| Максималды жұмыс ені                       | mm    | 1815                |
| Жол жарығы, орталық                        | mm    | 340                 |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң             | mm    | 750/750             |
| Жолтабан радиусы, ішкі                     | mm    | 4140                |
| Габаритті таңғыштар                        |       |                     |
| Барабан ені, алдыңғы/артқы                 | mm    | 1680/1680           |
| Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы            | mm    | 1140/1140           |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы           | mm    | 17/19               |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                    |       | тегіс/бөлінбеген    |
| Таңғыш түрі, артқы                         |       | тегіс/бөлінбеген    |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ               | mm    | 135                 |
| Дизельді қозғалтқыш                        |       |                     |
| Өндіруші                                   |       | DEUTZ               |
| Түрі                                       |       | TD 2.9 L4           |
| Цилиндр, саны                              |       | 4                   |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин          |       | 55,4/75,3/2300      |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин            |       | 55,4/74,2/2300      |
| Пайдаланылған газдардың деңгейі            |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Пайдаланылған газды тазарту                |       | жоқ                 |
| Тартпа жетегі                              |       |                     |
| Жылдамдық, сатылы                          | km/h  | 0-9,7               |
| Реттеу, қадамсыз                           |       | HAMMTRONIC          |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті | %     | 40/44               |
| Вибрация                                   |       |                     |
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II            | Hz    | 48/58               |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                   | mm    | 0,55/0,30           |

| Вибрация                                               |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II                         | kN    | 80/65              |
| Тербеліс                                               |       |                    |
| Теңселу күші, артқы, I/II                              | kN    | 85/125             |
| Тербеліс жиілігі, артқы, I/II деңгей                   | Hz    | 29/35              |
| Тангенциалдық амплитудасы, артқы, I/II                 | mm    | 1,15/1,15          |
| Рульдік басқару                                        |       |                    |
| Маятник бұрышы +/-                                     | °     | 10                 |
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Суару жүйесі                                           |       |                    |
| Суды Суару, Түрі                                       |       | Қысым              |
| Резервуардың құрамы/құю мөлшері                        |       |                    |
| Жанармай бағы, мазмұны                                 | L     | 120                |
| Су ыдысы, құрамы                                       | L     | 700                |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 106                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 105                |

АППАРАТУРА

Жиналмалы қырғыш | Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Қосалқы жүргізу иінітірегі, сол жақ | Өзге өндіруші жүйелері үшін үдеріс деректерін беру интерфейсі, асфальт төсеу | Жиекті басып, кесетін құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Камералар жүйесі | Телематика жүйесі | Жұмыс шамы | Білік жиегі шамдары