

技術資料

# HD+ 70i VO



鋼輪路機 系列 HD+  
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H302

## 加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > 振蕩
- > Digital ready

技術資料 HD+ 70i VO (H302)

| 重量                        |       |                |
|---------------------------|-------|----------------|
| 含駕駛室的操作重量                 | kg    | 7625           |
| 含 ROPS 的操作重量              | kg    | 7445           |
| 不含駕駛室的基本重量，不含 ROPS        | kg    | 6730           |
| 最大操作重量                    | kg    | 10230          |
| 輪軸負載，前/後                  | kg    | 3755/3870      |
| 態線性負載，前/後                 | kg/cm | 25,03/25,80    |
| 法分類，資料/等級                 |       | 19,15/VT1      |
| 機器尺寸                      |       |                |
| 長度                        | mm    | 4480           |
| 含駕駛室的高度                   | mm    | 2890           |
| 含 ROPS 的高度                | mm    | 2970           |
| 高度，載，最小                   | mm    | 2080           |
| 軸距                        | mm    | 3340           |
| 含駕駛室的度                    | mm    | 1790           |
| 最大工作度                     | mm    | 1635           |
| 離地間隙，中央                   | mm    | 340            |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 750/750        |
| 半，側                       | mm    | 4230           |
| 輪尺寸                       |       |                |
| 輪度，前/後                    | mm    | 1500/1500      |
| 輪直，前/後                    | mm    | 1140/1140      |
| 輪厚度，前/後                   | mm    | 17/19          |
| 輪類型，前方                    |       | 光面/整式          |
| 輪類型，後方                    |       | 光面/整式          |
| 履偏移，左/右                   | mm    | 135            |
| 柴油引                       |       |                |
| 製造商                       |       | 道依茨            |
| 類型                        |       | TCD 2.9 L4     |
| 汽                         |       | 4              |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 55,4/75,3/2300 |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 55,4/74,2/2300 |
| 排放標準 EU                   |       | EU Stage V     |
| 排放標準 USA                  |       | EPA Tier 4     |
| 排後理                       |       | DOC-DPF        |
| 動                         |       |                |
| 速度，無限動                    | km/h  | 0 - 9,7        |
| 調整，無限動                    |       | Hammtronic     |
| 能力，開/閉振動                  | %     | 41/45          |
| 振動                        |       |                |
| 振動頻率，前方，I/II              | Hz    | 48/58          |
| 振幅，前方，I/II                | mm    | 0,60/0,35      |
| 離心力，前方，I/II               | kN    | 80/65          |
| 動                         |       |                |
| 動力，後方，I/II                | kN    | 72/105         |
| 動頻率，後方，I/II               | Hz    | 29/35          |
| 切線振幅，後方，I/II              | mm    | 1,05/1,05      |
| 向                         |       |                |
| 動角度 +/-                   | °     | 10             |
| 向，類型                      |       | 接式向            |
| 噴系統                       |       |                |
| 水器，類型                     |       | 力              |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                |
| 燃油箱，容量                    | L     | 120            |
| 水箱，容量                     | L     | 700            |
| 音量                        |       |                |
| 功率 L(WA)，標                | db(A) | 106            |
| 功率 L(WA)，測量               | db(A) | 105            |

設備

易傾向儀表盤 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 速度預選 | 抗振動操作台 | 液式前後軸偏移 | 水（3 倍） | 中央排水

選配設備

| 向柱配有的和易向表 | 遮板 | 行車記憶 | | | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 照明燈 | 旋警示燈