

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 80 VV



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H301

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 80 VV (H301)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7795
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	7615
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	6900
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	8470
Aksellast, foran/bak	kg	3930/3865
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	23,39/23,01
Fransk klassifisering, verdi/klasse		17,03/VT0
Mål maskin		
Totallengde	mm	4480
Totalhøyde med hytte	mm	2890
Høyde totalt med ROPS	mm	2970
Høyde lasting, min.	mm	2080
Akselavstand	mm	3340
Totalbredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1815
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	750/750
Svingradius, indre	mm	4140
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	135
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2300
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		Nei
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-9,7
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	41/45
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	48/58
Amplitude, foran, I/II	mm	0,55/0,30
Amplitude, bak, I/II	mm	0,55/0,30
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	80/65

Vibrasjon		
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	80/65
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	120
Vanntank, innhold	L	700
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

Avskraper, kan slås opp | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Ekstra kjørespak venstre | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerasystem | Telematikkssystem | Arbeidslys | Trommelkantbelysning