

技术数据

# HD+ 70i VT



双钢轮压路机 系列 HD+  
采用振动钢轮和轮组的双钢轮压路机

H302

## 亮点

- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 3点铰接机构确保机器均匀的重量分布和良好的自动回中性能。
- > 创新的座舱概念，提供最佳的视野和高舒适度
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置。
- > Digital ready

## 技术数据 HD+ 70i VT (H302)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	7190
工作重量, 带 ROPS	kg	7010
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	6295
最大工作重量	kg	9830
轴载荷, 前/后	kg	3755/3435
静态线性载荷, 前部	kg/cm	25,03
法国分级, 数值/等级		21,5/VX1; 8,6/PLO
每个轮胎的车轮负荷, 后部	kg	858,75
机械设备尺寸		
总长度	mm	4480
总高度, 含驾驶室	mm	2890
总高度, 含 ROPS	mm	2970
装载高度, 最小	mm	2080
轴距	mm	3340
总宽度, 含驾驶室	mm	1790
最大作业宽度	mm	1595
离地间隙, 中间	mm	340
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	750/750
转向圆半径, 内侧	mm	4230
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前部	mm	1500
钢轮直径, 前轮	mm	1140
钢轮厚度, 前部	mm	17
钢轮类型, 前部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	135
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后部		11.00-20
轮胎上的宽度, 后部	mm	1420
轮胎数量, 后部		4
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 2.9 L4
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
废气排放等级, 欧盟		EU Stage 5
废气排放等级, 美国		EPA Tier 4
废气排放等级, 日本		
废气排放等级, 韩国		KOR Stage 5
废气再处理		DOC-DPF
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 9,75
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	43/48
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	48/58
振幅, 前部, I/II	mm	0,60/0,35
离心力, 前部, I/II	kN	80/65
转向系统		
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	120
水箱, 容量	L	700
添加剂箱, 容量	L	18

声级	
声功率级 L(WA), 保证值	db(A) 106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A) 105

装备	
可倾斜的仪表板   压力洒水   ECO 模式   速度预选   防振动驾驶台   轮迹偏移, 液压式   水过滤系统 (3 重)   中央排水口	

特殊装备	
ROPS, 固定式   带便捷下车和可倾斜仪表板的转向柱   天篷   行车记录仪   蓝牙接口, 用于 Smart Doc   Smart Receiver   压边和切边设备   保温围布   HAMM 压实度计 (HCM)   HAMM 温度计 (HTM)   工作大灯   旋转警示灯	