

Технически характеристики

HD+ 70i VV



Двуколесни валяци Серия HD+
Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H302

АКЦЕНТИ

- > Концепция за управление Easy Drive
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Иновативна концепция на кабината за оптимална видимост и висок комфорт
- > Седалка с възможност за преместване и въртене
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 70i VV (H302)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	7445
Работно тегло с ROPS	kg	7265
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	6550
Работно тегло макс.	kg	10050
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	3755/3690
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	25,03/24,60
Френс. класифициране, стойност/клас		19,15/VT1
Размери машина		
Обща дължина	mm	4480
Обща височина с кабина	mm	2890
Обща височина с ROPS	mm	2970
Височина претоварване, миним.	mm	2080
Разстояние между осите	mm	3340
Обща ширина с кабина	mm	1790
Максимална работна ширина	mm	1635
Клиренс, среда	mm	340
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	750/750
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4230
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1500/1500
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1140/1140
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	17/17
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	135
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		55,4/75,3/2300
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		55,4/74,2/2300
Степен на отделяне на отработени газове ЕС		EU Stage 5
Степен на отделяне на отработени газове САЩ		EPA Tier 4
Степен на отделяне на отработени газове Япония		
Степен на отделяне на отработени газове Корея		KOR Stage 5
Третиране на отработените газове		DOC-DPF
Трансмисия		
Работна скорост,	km/h	0 - 9,7

Трансмисия		
безстепенно		
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	42/47
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	48/58
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	48/58
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,60/0,35
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,60/0,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	80/65
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	80/65
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	120
Воден резервоар, съдържание	L	700
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	105

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Филтриране на водата (тройно) | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ROPS, неподвижно | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Предпазен покрив | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Smart Receiver | Кантоващо и режещо устройство | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | HAMM измервател на температурата (HTM) | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа