

Техникалық сипаттамалар

# HD+ 70i VV



**Тандем роликтері Серия HD+**  
Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

**H302**

## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 70i VV (H302)

| Салмақтар                                   |       |                  |
|---------------------------------------------|-------|------------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                    | kg    | 7445             |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                      | kg    | 7265             |
| Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз   | kg    | 6550             |
| Жұмыс салмағы макс.                         | kg    | 10050            |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы                | kg    | 3755/3690        |
| Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы  | kg/cm | 25,03/24,60      |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы                |       | 19,15/VT1        |
| Машина Өлшемдері                            |       |                  |
| Жалпы ұзындығы                              | mm    | 4480             |
| Кабинамен жалпы биіктігі                    | mm    | 2890             |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен                     | mm    | 2970             |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                  | mm    | 2080             |
| Білік аралық арақашықтық                    | mm    | 3340             |
| Жалпы ені кабинасымен                       | mm    | 1790             |
| Максималды жұмыс ені                        | mm    | 1635             |
| Жол жарығы, орталық                         | mm    | 340              |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң              | mm    | 750/750          |
| Жолтабан радиусы, ішкі                      | mm    | 4230             |
| Габаритті таңғыштар                         |       |                  |
| Барабан ені, алдыңғы/артқы                  | mm    | 1500/1500        |
| Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы             | mm    | 1140/1140        |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы            | mm    | 17/17            |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                     |       | тегіс/бөлінбеген |
| Таңғыш түрі, артқы                          |       | тегіс/бөлінбеген |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ                | mm    | 135              |
| Дизельді қозғалтқыш                         |       |                  |
| Өндіруші                                    |       | DEUTZ            |
| Түрі                                        |       | TCD 2.9 L4       |
| Цилиндр, саны                               |       | 4                |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин           |       | 55,4/75,3/2300   |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин             |       | 55,4/74,2/2300   |
| ЕО пайдаланылған газ деңгейі                |       | EU Stage 5       |
| АҚШ пайдаланылған газ деңгейі               |       | EPA Tier 4       |
| Пайдаланылған газдың улылық нормасы Жапония |       |                  |
| Кореядағы эмиссия деңгейі                   |       | KOR Stage 5      |
| Пайдаланылған газды тазарту                 |       | DOC-DPF          |
| Тартпа жетегі                               |       |                  |
| Жылдамдық, сатылы                           | km/h  | 0 - 9,7          |
| Реттеу, қадамсыз                            |       | HAMMTRONIC       |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті  | %     | 42/47            |

| Вибрация                                               |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II                        | Hz    | 48/58              |
| Вибрация жиілігі, артқы, I/II                          | Hz    | 48/58              |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                               | mm    | 0,60/0,35          |
| Амплитуда, артқы, I/II                                 | mm    | 0,60/0,35          |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II                         | kN    | 80/65              |
| Центрифугалық күші, артқы, I/II                        | kN    | 80/65              |
| Рульдік басқару                                        |       |                    |
| Маятник бұрышы +/-                                     | °     | 10                 |
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Суару жүйесі                                           |       |                    |
| Суды Суару, Түрі                                       |       | Қысым              |
| Резервуардың құрамы/құю мөлшері                        |       |                    |
| Жанармай бағы, мазмұны                                 | L     | 120                |
| Су ыдысы, құрамы                                       | L     | 700                |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 106                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 105                |

АППАРАТУРА

Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

ROPS, жиналмайды | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Қорғаныш төбе | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Смарт қабылдағыш | Жиекті басып, кесетін құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк