

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 70i VV



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H302

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 70i VV (H302)

| Vekt | | |
|-------------------------------------|-------|-------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte | kg | 7445 |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS | kg | 7265 |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS | kg | 6550 |
| Vekt i driftsklar stand maks. | kg | 10050 |
| Aksellast, foran/bak | kg | 3755/3690 |
| Statisk linjelast, foran/bak | kg/cm | 25,03/24,60 |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse | | 19,15/VT1 |

| Mål maskin | | |
|--|----|---------|
| Total lengde | mm | 4480 |
| Total høyde med hytte | mm | 2890 |
| Høyde totalt med ROPS | mm | 2970 |
| Høyde lasting, min. | mm | 2080 |
| Akselavstand | mm | 3340 |
| Total bredde med hytte | mm | 1790 |
| Maksimal arbeidsbredde | mm | 1635 |
| Bakkeklaring, midten | mm | 340 |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | 750/750 |
| Svingradius, indre | mm | 4230 |

| Mål tromler | | |
|--------------------------------|----|-------------------|
| Trommelbredde, foran/bak | mm | 1500/1500 |
| Trommeldiameter, foran/bak | mm | 1140/1140 |
| Trommeltykkelse, foran/bak | mm | 17/17 |
| Trommeltype, foran | | glatt / ikke delt |
| Trommeltype, bak | | glatt / ikke delt |
| Sporforskyvning, venstre/høyre | mm | 135 |

| Dieselmotor | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Produsent | | DEUTZ |
| Type | | TCD 2.9 L4 |
| Sylindere, antall | | 4 |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min | | 55,4/75,3/2300 |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min | | 55,4/74,2/2300 |
| Utslippsstandard | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling | | DOC-DPF |

| Kjøredrift | | |
|--------------------------------|------|------------|
| Hastighet, trinnløs | km/h | 0 - 9,7 |
| Regulering, trinnløs | | HAMMTRONIC |
| klatreevne, med/uten vibrasjon | % | 42/47 |

| Vibrasjon | | |
|---------------------------------|----|-----------|
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II | Hz | 48/58 |
| Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II | Hz | 48/58 |
| Amplitude, foran, I/II | mm | 0,60/0,35 |
| Amplitude, bak, I/II | mm | 0,60/0,35 |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II | kN | 80/65 |
| Sentrifugalkraft, bak, I/II | kN | 80/65 |

| Styring | | |
|---|-------|-------------|
| Pendlingsvinkel +/- | ° | 10 |
| Styring, type | | Leddstyring |
| Overrisslingsanlegg | | |
| Vannoverrissing, type | | Trykk |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde | | |
| Drivstofftank, innhold | L | 120 |
| Vanntank, innhold | L | 700 |
| Lydnivå | | |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert | db(A) | 106 |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 105 |

UTSTYR

Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLink | Arbeidsllys | Roterende lys