

Tekniska data

HD+ 70i VV



Tandenvältar Serie HD+
Tandenvält med två vibrationsvalsar

H302

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Sitsmanöverenheter ställbar och vridbar
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HD+ 70i VV (H302)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	7445
Tjänstevikt med ROPS	kg	7265
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	6550
Tjänstevikt max.	kg	10050
Axellast, fram/bak	kg	3755/3690
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	25,03/24,60
Fran. klassificering värde/klass		19,15/VT1

Mått maskin

Total längd	mm	4480
Total höjd med hytt	mm	2890
Total höjd med	mm	2970
Hög lastning, min.	mm	2080
Axelavstånd	mm	3340
Total bredd utan hytt	mm	1790
Maximal arbetsbredd	mm	1635
Markfrigång, mitten	mm	340
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	750/750
Spårkretsradie, inre	mm	4230

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1500/1500
Valsdiameter fram/bak	mm	1140/1140
Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	135

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2300
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,7
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	42/47

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	48/58
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	48/58
Amplitud, fram, I/II	mm	0,60/0,35
Amplitud, bak, I/II	mm	0,60/0,35
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	80/65
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	80/65

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
---------------------	---	----

Styrning

Styrning, typ		Midjestyning
---------------	--	--------------

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinhåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	120
Vattentank, innehåll	L	700

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

UTRUSTNING

Instrumentpanel, lutningsbar | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Hastighetsförval | Avvibrerad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa