

Техникалық сипаттамалар

HD+ 80i OT



Тандем роликтері Серия HD+

Тербелмелі барабаны мен доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H302

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Тербелістермен қысу
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 80i OT (H302)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	7645
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	7465
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	6750
Жұмыс салмағы макс.	kg	10300
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4110/3535
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	23,39
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		19,3/VX1; 8,8/PLO
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	883,75
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4480
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2890
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2970
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2080
Білік аралық арақашықтық	mm	3340
Жалпы ені кабинасымен	mm	1800
Максималды жұмыс ені	mm	1780
Жол жарығы, орталық	mm	340
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	750/750
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4140
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	1680
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1140
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	19
Бинт түрі, алдыңғы жағы		теріс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	135
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		11.00-20
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	1614
Шиналар саны, артқы		4
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 2.9 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55,4/75,3/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55,4/74,2/2300
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU Stage 5
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA Tier 4
Пайдаланылған газдың улылық нормасы Жапония		
Кореядағы эмиссия деңгейі		KOR Stage 5
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF

Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 9,75
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	43/48
Тербеліс		
Тербеліс күші, алдыңғы, I/II	kN	85,3/125,3
Тангенциалдық амплитудасы, алдыңғы, I/II	mm	1,15/1,15
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	120
Су ыдысы, құрамы	L	700
Қоспа ыдысы, мазмұны	L	18
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

ROPS, жиналмайды | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Қорғаныш төбе | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Жиікті басып, кесетін құрылғы | Термиялық фартук | HAMM температура датчигі (HTM) | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк